Załącznik nr 2

UWAGI I UZGODNIENIA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

GRANICA DZIAŁEK
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
KONSTRUKCYJNE ELEMENTY POWIĄZANE
ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
WYMAGANY DEMONTAŻ KONSTRUKCYJNYCH WARSTW
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE POSADZKI
PROJEKTOWANE PODWYŻSZENIE POSADZKI
PROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY
PROJEKTOWANA WIĘZIEŃ OCIEPLENIOWA
PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANA ŚCIANA GIPSOWA
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE PŁYTAMI KLIMATYCZNYMI
KONSTRUKCYJNE ELEMENTY WIDOCZNE POWYŻEJ
PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
PROJEKTOWANE ELEMENTY WIDOCZNE POD
ANTY ORO – ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI
GRANICA STREF POŻAROWYCH
OPIS KONSTRUKCYJNY NA RYSUNKU
LINIA WYMIAROWA
PROJEKTOWANA NOWA STOLARKA OKIENNA
PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA DRZWIOWA DO REWITALIZACJI
PROJEKTOWANE MEBLE/URZĄDZENIA
PROJEKTOWANE ROLETY WEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
PROJEKTOWANE ROLETY WEWNĘTRZNE MANUALNE
PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WYCIĄGOWA WC/
PROJEKTOWANA INSTALACJA GRAWITACYJNA
PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI

OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH PIKTOGRAMY:
OPIS NALEŻĄCY NA TABLICY PCV O WYMIARACH:
- KOLOROWA STRZAŁKA NA PODŁOŻU O TREŚCI „DROGA EWAKUACYJNA",
- NUMEROWA NA PODŁOŻU PCV OPISANE,
- PIKTOGRAM UMIESZCZONE POD OPISEM ELEKTRYCZNĄ,

I
II
III
IV
V

PRZEDSIĘWZIĘCIE: HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY



Zakres robót

1. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZA WYJĄTKIEM FRAGMENTU PIĘTRA +1, OZNACZONEGO NA RYSUNKU NALEŻY USUNĄĆ WARSTWY PODŁOGOWE ORAZ POLEPE, ZAWIERAJĄCE DESKI I BELKI DO NIEGO ORAZ OBUDOWANE STROPU DO OSPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60;
2. W POMIESZCZENIACH OZNACZONYCH STOPNIĄ Z WARSTWAMI DOPUSZCZA SIĘ BRAK WYMIANY POLEPY ZE WZGLĘDU NA OZDOBNY CHARAKTER PARKIETU

WARSTWY:
- RENOWACJA I REKONSTRUKCJA PARKIETU ~1 CM
- BELKI + POLEPA – 25CM
- DESKOWANIE – 3CM
- TYNK NA SIATCE/ TRZCINIE – 2CM

3. KRATA STALOWA ISTNEJĄCA:
- DEMONTAŻ, CZYSZCZENIE CHEMICZNE I MECHANICZNE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, OCYNKOWANA OGNIOWO, MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM NP. RAL. 7043, OKUCIA STALOWE SYSTEMOWE, KRATA MOCOWANA DO MURU NA KOTWY WKLEJANE M16, KRATA OTWIERANA, ISTNEJĄCĄ KRATĘ ZAMONTOWAĆ W NOWEJ RAMIE STALOWEJ WYPOSAŻONEJ W ZAWIASY, ZAWIASY STALOWE NA ŁOŻYSKACH Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ.

4. POMIESZCZENIA SANITARNE:
PARTER, PIĘTRO +1, +2, +3:
ŚCIANY: SKUCIE ISTN. TYNKÓW, SZPACHLOWANIE, SZLIFOWANIE, OKŁADZINA CERAMICZNA DO WYS. 2,5M;
POWYŻEJ FARBA SILIKONOWA;
SUFITY: DEMONTAŻ ISTN./SUFITU PODWIESZANEGO, PROJ.SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY DRZEWNEJ, OPRAWY OŚWIETLENIOWE WPUSZCZANE;
POSADZKA: PROLITEKWATOK ANTYPOŚLIZGOWA NA KLEJ 40x40CM;
PROJ.WENTYLACJA WYWIEWNA

5. PŁYTA BALKONOWA: SKUCIE WARST WYKOŃCZENIOWYCH; ODTWORZENIE WARSTW POSADZKI:
- GRES MROZOODPORNY NA KLEJ
- WYLEWKA BETONOWA ~5CM
- FOLIA POLIETYLENOWA
- STYROPIAN/WEŁNA MINERALNA ~5CM
- ISTNIEJĄCA PŁYTA STROPOWA

SCHEMAT UKŁADU RYSUNKÓW

CZĘŚĆ "A" CZĘŚĆ "B"

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU AKADEMII SZTUK WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY • PAŁAC MUZYKI I SZTUKI ZLOKALIZOWANY W SZCZECINIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 40 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PROJEKT WYKONAWCZY	PODPIS/DATA	OBIEKT/ADRES: PAŁAC MUZYKI I SZTUKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 40, 70-404 SZCZECIN OZ. NR 21/4, OBRĘB: 1036 ŚRÓDMIEŚCIE INWESTOR: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE PL. ORŁA BIAŁEGO 2 70-562 SZCZECIN RYSUNEK: RZUT PIĘTRA +2 - CZĘŚĆ "B"
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: ATELIER 103 70-535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643743 M 695 426810 E atelier_ss@wp.pl		FAZA: P.W. BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Kalert upr. proj. 2/52/98, ZP-0383		SKALA: 1:50 MIEJSCE/DATA: Szczecin, 10.2017 NR RYS: PW/A/05B
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Szałkiz upr. proj. 12/2930/OW/2007		

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA:

	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7
SCHEMAT:							
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY ŚO(MM):	1000	1000	1050	1320	900	2250	2560
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY H.ŚO(MM):	2100	2100	2100	2800	2100	4900	5070
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sx(MM):	960	960	1050	1280	860	2210	2520
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Hx(MM):	2080	2080	2080	2200	2080	2600	3520
SZER. DRZWI W ŚWIETLE Sx(MM):	960	960	1050	1280	960	1105+1105	1260+1260
WYS. DRZWI W ŚWIETLE Hx(MM):	2080	2080	2080	2200	2080	2600	3520
STRONA: LEWA/PRAWA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ (SZTUK):	0 1	1 1	1 1	1 1	1 0	1 1	1 1
UWAGI:	DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA ALUMINIOWA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OSŁONICZKA ALUMINIOWA	DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA ALUMINIOWA	DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA ALUMINIOWA	DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA ALUMINIOWA	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA ALUMINIOWA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60	DRZWI DREWNIANE DYSZOWANE NA WZÓR HISTORYCZNY, ANTYWŁAMANIOWE, KOLOR RP RAL 9011, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY,OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, OSŁONICZKA DREWNIANA.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA:

	Dw1(D60)	Dw1A(D30)	Dw1B(D60)	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5(D30)	Dw6	Dw7	Dw8(D30)	Dw9	Dw10(D30/D60)	Dw11(D30/D60)	Dw11A(D30/D60)	Dw12(D60)	Dw13(D60)	Dw14(D60)	Dw15	Dw16
SCHEMAT:																			
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY ŚO(MM):	1000	800	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1000	1400	1400	2430	1930	1900	1540	900	900	1000	1000
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY H.ŚO(MM):	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2130	2660	3420	3420	2100	2100	2100	2100	2100
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sx(MM):	960	760	960	960	960	1160	1160	1160	960	1360	1360	3390	1890	1850	1480	840	840	960	960
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Hx(MM):	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2640	3400	3400	2080	2080	2080	2080	2080
SZER. DRZWI W ŚWIETLE Sx(MM):	960	760	960	960	960	1160	1160	1160	960	1360+360	1360+360	715+980+980+715	945+945	930+930	750+750	800	800	960	960
WYS. DRZWI W ŚWIETLE Hx(MM):	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2380	2380	2080	2080	2080	2080	2080
STRONA: LEWA/PRAWA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ (SZTUK):	1 1	1 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
UWAGI:	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, PROWADNICA MONTOWANA DO ŚCIANY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OSŁONICZKA DREWNIANA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.

DLA WSZYSTKICH DRZWI DO POMIESZCZEŃ WYKŁADZINOWYCH I SAL WYKŁADZINOWYCH ORAZ DLA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO RENOWACJI I REKONSTRUKCJI RW>35dB:

	Dw15(D30)	Dw16	Dw17(D60)	Dw18(D60)	Dw19(D60)	Dw20(D30)	ŚCIANA S1(D60)	ŚCIANA S2(D60)	ŚCIANA S3(D60)	ŚCIANA S4(D60)	Dw21(D30/D60)	Dw21A(D30/D60)	ŚCIANA S5(D60)	Dw22
SCHEMAT:														
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY ŚO(MM):	1580	1000	1800	1000	3690	1650	1950	2140	6100	2260	1940	1940	1700	1240
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY H.ŚO(MM):	2100	2100	2400	2100	2500	2440	2570	3315	3640	3295	3650	3650	3650	2150
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sx(MM):	1540	960	1760	960	3650	1610	1910	2100	6100	2200	1900	1900	1660	1200
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Hx(MM):	2080	2080	2380	2080	2480	2080	2500	3270	3620	3270	3640	3640	3640	2130
SZER. DRZWI W ŚWIETLE Sx(MM):	770+770	960	880+880	960	845+880+880+845	805+805	1910	105+105	960+960+960+960+960+960	1200+1000	950+950	950+950	1660	1200
WYS. DRZWI W ŚWIETLE Hx(MM):	2080	2080	2080	2080	2080	2440	2550	2850	2870	2870	2780	2780	3360	2130
STRONA: LEWA/PRAWA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ (SZTUK):	1 1	1 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2	1 1
UWAGI:	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	DRZWI STALOWE, WYPEŁNIONE PŁYTĄ GIPSOWO-WŁÓKNISTĄ, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	ŚCIANA PRZESUWNA ALUMINIOWA, MODUŁ – DŁUGOŚĆ OKOTOWANE, WYPEŁNIENIE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI. SZKŁO BEZPIECZNE, PANELE MONTOWANE NA STAŁE W PROFIL, NP. SCHUCO MONTAŻ, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60.	SZKŁO BEZPIECZNE, PANELE MONTOWANE NA STAŁE W PROFIL, NP. SCHUCO MONTAŻ, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60.	ŚCIANA PRZESUWNA ALUMINIOWA, MODUŁ – DŁUGOŚĆ OKOTOWANE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI. SZKŁO BEZPIECZNE, PANELE MONTOWANE NA STAŁE W PROFIL, NP. SCHUCO MONTAŻ, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	ŚCIANA PRZESUWNA ALUMINIOWA, MODUŁ – DŁUGOŚĆ OKOTOWANE, WYPEŁNIENIE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	ŚCIANA PRZESUWNA ALUMINIOWA, MODUŁ – DŁUGOŚĆ OKOTOWANE, WYPEŁNIENIE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	ŚCIANA PRZESUWNA ALUMINIOWA, MODUŁ – DŁUGOŚĆ OKOTOWANE, WYPEŁNIENIE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.	REKONSTRUKCJA DRZWI STANOWIĄCYCH Z WIERNYM ODTWORZENIEM DETALI ARCHITEKTONICZNEGO, DRZWI DREWNIANE, WYKONANE Z PEŁNEJ PŁYTY, KOLOR NP. LAZUR DAB 50004 E1750, TRÓJSZKIEBNOWE, WYPOSAŻONE W KLAMKI/GAŁKI/SZYLDY, DWA ZAMKI PATENTOWE, LISTWY PRZYMYKOWE, WYLOTOWE, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY, OKUCIA ZACHOWUJĄCE KOLUMNOŚĆ DOMYKANIA, SZKŁO DONOŚWIETLENIOWE, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, KLAMKI DOSTOSOWANE DO OŻAGU DRZWI.



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU AKADEMII SZTUK WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY - PAŁAC MUZYKI I SZTUKI ZLOKALIZOWANY W SZCZECINIE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 40 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER 100 70-533 SZCZECIN UL.CISEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Fiderk upr. proj. 2/92/96, ZP-0083	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Monika Siedlska upr. proj. 20/ZPOM/2006	
OBIEKT/ADRES: PAŁAC MUZYKI I SZTUKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 40, 70-404 SZCZECIN DZ. NR 21/4, OBRĘB: 1036 ŚRÓDMIEŚCIE	
INWESTOR: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE PL. ORŁA BIAŁEGO 2 70-562 SZCZECIN	
RYSOWNIK:	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1

FAZA:	BRANŻA:	NR RYS.:
P.W.	ARCHITEKTURA	PW/A/15
SKALA: 1:100	MIEJSCOWOŚĆ/DATA: Szczecin, 10.2017	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Niniejszy projekt, wykonany specjalnie dla potrzeb niniejszego zlecenia, jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.