
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów.

NAZWA INWESTORA: Gmina Lubin

ADRES INWESTORA: ul. Ks. Ludwika I 3, 59-300 Lubin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty inżynierskie - orgnaizacja Rafał Rozmus
ruchu drogowego

DATA OPRACOWANIA: 13.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1		KNR 2-31 0702-01 1)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
			16	szt.	16,00	
					RAZEM	16,00
2		KNR 2-31 0703-01 1)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (A-30 2 szt., A-11a 4 szt., B-44 2 szt., B-43 2 szt., B-31 2 szt., D-5 2 szt.) - znaki małe, folia II generacji.	szt.		
			14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
3		KNR 2-31 0703-01 1)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Tabliczki: T-0 2 szt., T-1 4 szt., T-18b 3 szt.	szt.		
			9	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
4		KNR AT-04 0209-03 Analogia 2)	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe z tworzywa sztucznego - poduszka berlińska o wymiarach 200 x 100 [cm] - 4 szt.	m2		
			14,4	m2	14,40	
					RAZEM	14,40
5		KNR AT-04 0209-03 Analogia 2)	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - szykany z tworzywa sztucznego o wymiarach 200 x 100 [cm] - 3 szt.	m2		
			6	m2	6,00	
					RAZEM	6,00
6		Kalkulacja własna	Zakup z montażem słupka przeszkodowego (pylon) U-5b ze znakiem C-10 wykonany z tworzywa sztucznego, oklejony folią odbłaskową. Wymiary: wysokość 1000 mm, średnica znaki 400 mm, podstawa 570x520 mm. Oznakowanie na pylonie dwustronne.	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
7		KNR 2-31 0702-03 Analogia 1)	Słupek U-12c blokujący, biało-czerwony (folia II generacji). Wymiary: średnica 120 mm, Wysokość całkowita 1200 mm (nad gruntem 800 mm, w gruncie 400 mm), zamknięcie z góry "kapsłem" PCV.	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
8		Kalkulacja własna	Tablica informacyjna z treścią: "Uwaga kierowco. Wjeżdżasz w strefę ruchu uspokojonego" wraz z grafiką znaków A-11a i A-30 (zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego). Tablica z niebieskim tłem. Wymiary tablicy: 1200mm x 800 mm. Materiał	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
9		KNR 2-31 0706-02 Analogia 1)	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych (oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne). Linie: P-21a, P-25.	m2		
			12	m2	12,00	
					RAZEM	12,00

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR 2-31	Nawierzchnie na drogach i ulicach	1, 2, 3, 7, 9
2	ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR AT-04	Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome	4, 5