

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOSTKA NOWA  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYN  
INWESTOR : GMINA KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/EI/90  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA</b>					
1		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833			
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
	analogia				
		1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"