



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wiaty garażowej wraz z robotami budowlanymi w zakresie przygotowania podłoża i posadowienia konstrukcji.

1. Specyfikacja.

- 1) Miejsce posadowienia Andrychów działka 1540/8, Teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Andrychów w odległości 4,5 m od granicy działki.
- 2) Wymiary wiaty w rzucie 5,5 m x 6 m (wjazd do wiaty należy przewidzieć na maksymalną możliwą szerokość w boku o długości 5,5 m) Wysokość w świetle otworu wjazdowego po okuciu obróbkami blacharskimi musi wynosić minimum 3,2m.
- 3) Pod konstrukcję wiaty należy wykonać płytę żelbetową o wymiarach 5,7m x6,2m x 0,15m w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów
- 4) Konstrukcja wiaty powinna być wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016.
- 5) Poszycie ścian powinno być wykonane z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016. Układ fal pionowy.
- 6) Konstrukcja dachu dwuspadowa, symetryczna wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016. Spadki dachu w kierunku dłuższych boków.
- 7) Poszycie dachu z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016.
- 8) Połączenie narożników ścian, połączenia dachowych ze ścianami, pasów rynnowych oraz otworu wjazdowego powinno być obrobione obróbkami blacharskimi w kolorystyce szarym RAL 7016
- 9) Wokół otworu wjazdowego należy zastosować profile umożliwiające na etapie późniejszej eksploatacji montaż bramy garażowej (brama garażowa poza zakresem umowy)
- 10) Konstrukcja wiaty powinna być zakotwiona do płyty żelbetowej kotwami stalowymi o długości minimum 100mm i średnicy minimum 8mm w ilości minimum 10 szt.
- 11) Wody opadowe powinny być odprowadzone z dwuspadowej połaci dachowej za pomocą 2 rynien w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7016 a następnie sprowadzone poza obrys płyty betonowej dwoma rurami spustowymi w kolorystyce rynien.

2. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1. Montaż wiaty garażowej będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z JRG Andrychów z w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w przeciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.

UWAGI:

a) **Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiającą realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.**

b) **Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu posadowienia wiaty garażowej.**

c) **Osobami wskazanymi do kontaktu ze strony KP PSP.**

d) **Sekcja kwat.- tech. KP PSP Wadowice**

e) St asp Wojciech Dragan tel. 660 021 582, e-mail wdragan@straz.wadowice.pl

f) St asp. Góra Andrzej tel. 47 831 76 40, e-mail agora@straz.wadowice.pl

g) **Dowództwo JRG Andrychów**

h) Bryg. Kasperek Tomasz tel. 47 831 76 81, e-mail tkasperek@straz.wadowice.pl

i) Mł. bryg Jarosław Jończy tel. 47 831 76, 82 e-mail jjonczy@straz.wadowice.pl

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.