



UWAGA. Przedstawiono schemat balustrad wewnętrznych określający zasadę rozmieszczenia prętów dolnych, górnych i pionowych podziałów. Każdą balustradę należy dopasować przed wykonaniem do poszczególnych schodów w oparciu o wymiary brane z natury. Odległości między elementami konstrukcji nie mogą przekraczać w żadnym miejscu 10 cm. Balustrady montowane do stopni i spoczników w osadzeniu pionowym wg systemu wybranego producenta. Wykonanie ze stali nierdzewnej w wykończeniu satynowym.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026 PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW		A-PW-18
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:20
Adres Inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap
Temat rysunku	SCHEMAT BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH		ARCH / PW
Branża Architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kukula nr upr. 21/SLOKK/2013 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. arch. Mikołaj Gemel	str. 131