

DELL POWEREDGE R550 - SPECYFIKACJA

Typ obudowy	Rack 2U	Zasilacz	2 x 700 W Hot-Plug (80 PLUS Titanium)
Procesor	2 x Intel® Xeon™ Gold-5315Y (3.2 GHz - 3.6 GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 12 MB cache, 140 W)	Przewód zasilający	2 x Rack PDU 2 m (C13/C14)
Pamięć RAM	8 x 16 GB (1 x 16 GB, DDR4, RDIMM, 3200 MT/s, ECC)	Wysokość	8.68 cm (2U)
Zatoki na dyski	Maksymalnie 8 dysków 3.5" z interfejsem SAS lub SATA w ramce Hot-Plug	Szerokość	48.20 cm (19")
Kontroler RAID	PERC H755 (Sprzętowy, 8 GB cache, 12 Gb/s, SAS/SATA, 0/1/5/6/10/50/60)	Głębokość	72.17 cm
Dyski twarde	2 x 16 TB (HDD, 7200 obr./min, NL-SAS 12Gb/s, 3.5", Hot-Plug) 6 x 960 GB (SSD Read Intensive, SATA 6 Gb/s, 2.5" in 3.5", Hot-Plug)	Microsoft Windows Server	2 x Microsoft Windows Server 2022 Standard (Na 16 rdzeni)
Zintegrowana karta sieciowa	Broadcom® 5720 Dual Port (2 x RJ-45, 1 Gb/s, 1000Base-T, Zintegrowana)	Microsoft Windows Server - Licencje dostępowe CAL	Microsoft Windows Server CAL 2022 (50 licencji na urządzenie)
Karta sieciowa OCP 3.0	Broadcom® 57412 Dual Port (2 x SFP+, 10 Gb/s, SFP+, OCP 3.0)	Maskownica	Standard Bezel (2U)
Kontroler zdalnego zarządzania	iDRAC9 Enterprise (1 x RJ-45)	Szyny montażowe Rack	Ruchome ReadyRails™
Złącza - przód	VGA Micro-USB (iDRAC) USB-A 2.0	Gwarancja producenta	3 x Basic z czasem reakcji Next Business Day
Złącza - tył	VGA 2 x RJ-45 RJ-45 (iDRAC) USB-A 3.0 USB-A 2.0		