ZESTAWIENIE DRZWI_PIWNICA

Znacznik typu	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Komentarze do typu	Odporność ogniowa	Liczba
Dt_1							
Dt_1	90.0	100.0	200.0	205.0	DRZWI TECHNICZNE		8
Dt_2							
Dt_2	90.0	100.0	200.0	205.0	DRZWI TECHNICZNE P.POŻ	EI30	4
Dz_1							
Dz_1	90.0	100.0	200.0	205.0	DRZWI ZEWNĘTRZNE		2
Dl_2							
Dl_2	90.0	100.0	200.0	205.0	DZWI ŁAZIENKOWE		2
Od							
Od			0.0		OTWÓR DRZWIOWY		3

ZESTAWIENIE DRZWI_PARTER

Znacznik typu	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Komentarze do typu	Odporność ogniowa	Liczba
Dp_1							
Dp_1	90.0	100.0	200.0	205.0	DRZWI POKOJOWE		4
Dl_1							
Dl_1	80.0	90.0	200.0	205.0	DZWI ŁAZIENKOWE		10
Dl_2							
Dl_2	90.0	100.0	200.0	205.0	DZWI ŁAZIENKOWE		10
Dl_3							
Dl_3	110.0	120.0	200.0	205.0	DZWI ŁAZIENKOWE		2

ZESTAWIENIE DRZWI_PARTER 1

Znacznik typu	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Komentarze do typu	Odporność ogniowa	Liczba
Dp_1							
Dp_1	90.0	100.0	200.0	205.0	DRZWI POKOJOWE		6

ZESTAWIENIE OKIEN

Znacznik typu	Szerokość	Wysokość	Liczba
O1	120.0	60.0	7
O2	120.0	180.0	43
O3	120.0	270.0	35
O4	200.0	270.0	2
O5	300.0	270.0	4
OP-2	140.0	15.0	5
Opd	80.0	120.0	2
Ow-1	110.0	270.0	2
Ow-2	170.0	270.0	2
Ow-4	176.0	260.0	2
Ow_3	140.0	270.0	1
Oz-1	110.0	270.0	3
Oz-3	100.0	270.0	2
Oz_2	90.0	270.0	4
Oz_4	150.0	270.0	2
Suma ogólna:: 116			116

PRZEDSZKOLE_WIATROŁAP



STOLARKA ZEWNĘTRZNA_ 1 szt.
STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 1 szt.



STOLARKA ZEWNĘTRZNA_ 2 szt.



STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 1 szt.



STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 2 szt.

ŻŁOBEK / GOK_WIATROŁAP



STOLARKA ZEWNĘTRZNA_ 1 szt.
STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 1 szt.



Dp_2

STOLARKA WEWNĘTRZNA



STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 1/2 szt.



STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 8 szt.

STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 6 szt.



STOLARKA WEWNĘTRZNA_ 1 szt.

Dz_1

Dt

Dp_1/ Dl_1

DRZWI ZEWNĘTRZNE
Dz_1
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego.
Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u.
AKCESORIA
Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
Dwie wkładki antywłamaniowe klasy „C"
Klamka z szyldem antywłamaniowym
Szyld górny
Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
Cztery bolce antywyważeniowe
Wizjer w kolorze srebrnym (opcja)
Ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej
OŚCIEŻNICE
Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 100 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
Wyposażona w uszczelkę ognioodporną, osiem dybli montażowych i próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).

DRZWI TECHNICZNE
Dt_1 / Dt_2
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- Wypełnienie skrzydła - 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO (lub alternatywna) w ramie z klejonki drewna iglastego.
- Obłożenie - płyta HDF kolor biały

Wersja przylgowa. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.
AKCESORIA
- Trzy zawiasy trójelemnetowe
- Zamek o 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Klamka do drzwi technicznych srebrna

OŚCIEŻNICE
- Ościeżnica regulowana wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,5 mm

UWAGI
Norma PN EN 14351-2:2018-12.
W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi o izolacyjności ogniowej przez 30 minut należy stosować samozamykacz.
Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
Klasa izolacyjności akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 ÷ 36 dB).

DRZWI POKOJOWE / ŁAZIENKOWE
Dp / Dł
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- Wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego.
- Obłożenie- płyta HDF; lakier UV, kolor lakieru biały satynowy

AKCESORIA
- Trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek z czołem srebrny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE
Ościeżnice bezprzylgowe:
Okleinie premium oraz farba akrylowej UV; kolor biały LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV
UWAGI
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- W drzwiach łazienkowych podcięcie wentylacyjne w dolnej krawędzi drzwi

STOLARKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
Stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa w profilach ciepłych
Uw okna -0.9 W/m²K; drzwi 1,3W/m²K
Szklenie trzyszybowe z powłoką niskoemisyjną Lw=74%; G=53%; Rw=38dB;
Odporność na włamanie RC2/WK2
Kolor szaro-stalowy RAL 9006

STOLARKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
Stolarka aluminiowa,w profilach zimnych
Szklenie dwuszybowe z powłoką niskoemisyjną Lw=74%; G=53%; Rw=38dB;
Kolor szaro-stalowy RAL 9006

OKNA POŁACIOWE
140X140cm nieotwierane
W kuchni 3 okna o wymaganiach E30

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22 JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

INWESTOR

GMINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO UL. ŚWIECKA 12

PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Magdalena Jarzyńska	05/Gd/00	
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	mgr inż. arch. Bożena Szczęśniak	790/93	

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	
PW	ARCH.	
NR RYSUNKU	SKALA	DATA
A6		**15.04.2021**

WYKONAWCA OPRACOWANIA

architekci
Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska
ul. Gdyńska 78 ○ 80-178 Gdańsk ○ mob. 600 858 618
www. mj.gda.pl pracownia@mj.gda.pl