



- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ – PROJEKTOWANO
- Piony kanalizacyjne o rozmiarze DN110 wprowadzić ponad dach, dokładnie uszczelnienie i zabezpieczyć wentylacją kanalizacyjną.
 - Nie pokazane na rysunkach połączenia do poszczególnych przyłączy smięlinowych należy wykonać wg PN-92-B01707
 - Przewody kanalizacyjne z przyłączy prowadzić w zabudowie.
 - Przewody kanalizacyjne wpisać w częściach na poziomie parteru.
- (KS) pion kanalizacji smięlinowej
- Legenda :
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ – projektowana
 - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ – projektowana
 - INSTALACJA CYRKULACJI – projektowana
- Instalację wodociagową oraz rozprowadzenie pod przyłączy wykonać z polipropylenowych PP (dla cmy i cyrkulacji z wkładką STAB)
 - Zastosować grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi
 - Instalację prowadzić w warstwach posadzkiowych
- kolepność oznaczeń :
- wymiar instalacji zimnej wody – PP dn25 WZ
 - wymiar instalacji ciepłej wody – PP dn20 WC
- (W) pion wodociagowy

MASTERTECH II Wojciech Woźniak			
78-100 Kolobrzeg, ul. Topuskiego 14/9			
tel. +693 022 999			
w.woznick@mastertech.info			
TEMAT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
ADRES:	Dziśka Rehabilitacji i Wypoczynku "DOZAREK"		
INWESTYTOR:	ul. Kosciuszki 20, Kolobrzeg 005, dz. nr 65,		
INWESTOR:	jeden, ewidencja Kolobrzeg gmina miasta		
INWESTOR:	Dozarna Sp. z o.o.		
INWESTOR:	53-509 Wrocław		
INWESTOR:	ul. Fabryczna 10		
PROJEKTANT:	SANITARNY		
PROJEKTANT:	PROJEKTOWANIE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Woźniak		
PROJEKTANT:	nr upraw. ZAP0151PBS/17		
SPRAWDZIK:			
RYSUJEK:	Realizacja - Wykonanie instalacji		
RYSUJEK:	wodo-kanalizacyjna		
DATA:	06.01.2023.	SKALA:	1:100
DATA:	06.01.2023.	SKALA:	S 01