

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szkody od nawalnego deszczu droga nr inw.220/603					
1		odcinek 1			
1 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pojedyncza koleina gł. ok 20 cm oddz. 24/33)- warstwa z kruszywa 31,5/63 300*0.4	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2		odcinek 2			
2 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Dwie koleiny gł. ok. 20 cm oddz. 24/33 - warstwa z kruszywa 31,5/63 20*0.4*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
3		odmulenie przepustu			
3 d.3	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu (Odmulenie przepustu oddz 29 (koniec drogi) śr. 40 cm dł 6m) 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		odmulenie rowu			
4 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (Odmulenie rowu 15 m przed przepustem 80 m za przepustem) 95	m m	 95.000	
				RAZEM	95.000