

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- budynek usługowy w m. Ławy -

Symbol Rodzaj	DZ Drzwi zewnętrzne jednostrzałkowe
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	110 x 240 [cm]
Liczba	1 + 1 (kierunek obrotowy zgodnie z budowlą)
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Drzwi wypośrożone: - zamki i siłki z aluminium lub ze stali nierdzewnej - pęk (stały) aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - samozamykacz - sztyc bezpieczeństwa
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	1,10 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Aluminiem
Opis / Uwagi	Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą

Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona)
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	105 x 165 [cm]
Liczba	2
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły Pomysł zamknięty z białej cyfrowo-tytanowej Pomysł otwarty z posadowieniem 50 mm, 1,5cm szer. do 30cm w ugotowanej na etapie realizacji Kształt konstrukcyjne zgodne
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 0,90 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą
Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona) Okno do parnicy
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	65 x 65 [cm]
Liczba	1
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 1,50 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą
Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona)
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	65 x 100 [cm]
Liczba	2
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły Pomysł zamknięty z białej cyfrowo-tytanowej
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 0,90 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą
Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona)
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	125 x 125 [cm]
Liczba	2
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły Pomysł zamknięty z białej cyfrowo-tytanowej
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 0,90 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą
Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona)
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	105 x 165 [cm]
Liczba	1
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły Pomysł zamknięty z białej cyfrowo-tytanowej Pomysł otwarty z posadowieniem 50 mm, 1,5cm szer. do 30cm w ugotowanej na etapie realizacji Kształt konstrukcyjne zgodne
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 0,90 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wykonane jako antywłamaniowe - RC2 Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą
Symbol Rodzaj	Okno uchylno-rotacyjne (ściana oszklona)
Schemat	
Wymiar w świetle otworu	145 x 165 [cm]
Liczba	4
Kolor skrzydła - zewnętrzny	Biały
Kolor skrzydła - wewnętrzny	Biały
Wypośrożenie	Kierunki z zamkiem na białej i białej strzygły Pomysł zamknięty z białej cyfrowo-tytanowej Pomysł otwarty z posadowieniem 50 mm, 1,5cm szer. do 30cm w ugotowanej na etapie realizacji Kształt konstrukcyjne zgodne
Max. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U < 0,90 [W/(m ² K)]
Materiał oszklony / ramy	Bezbardzo PCW
Opis / Uwagi	Okno wykonane jako antywłamaniowe - RC2 Okno wyposażone w osłonięcię hydroizolacyjne Wymiary konstrukcyjne zgodnie z budowlą