

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika w miejscowości Myślibórz
działki o nr ewid.185/2, obręb" 1 Myślibórz

Lp	Rodzaj robót	jednostka	ilość
I. CHODNIK			
1. ROBOTY ZIEMNE			
1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gr. kat. II-IV na całej szerokości chodników z wywozem gruntu do 5 km . (22,0+12,0+2,50+2,50)x1,41	m ²	55,00
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	55,00
2. KONSTRUKCJA			
3	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem na ławie z oporem , beton C 12,5/15 , spoiny wypełnione zaprawą cementową 34x2+2x(1,41x2+2,66)	m	79,0
4	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem na ławie betonowej z betonu C-12,5/25 V _L =0,0825m ³ /mb na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm Krawężnik zaniżony y– 3,0 m Krawężnik skośny – 2	m	5,0
5	Warstwa mrozoochronna – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} , gr. 10 cm; 11,0x1,5	m ²	55,00
6	Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego C _{90/3} , 0/31,5, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm;.	m ²	55,00
7	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 4,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka szara	m ²	21,3
8	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 4,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka grafitowa 36x,0,2=	m ²	14,20
9	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm (płukane- odkryte kruszywo) (34,0+2x2,5)x0,5=		19,50
10	Odtworzenie trawników (Humusowanie i obsiew) 73,7x0,5=	m ²	36,85