

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W RAMACH ROZ-  
BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BU-  
DYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDUŁTOWACH -ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : Rydułtowy, ul. Raciborska 270, dz. nr 1853/27; 1851/27; 2148/27  
INWESTOR : Miasto Rydułtowy  
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy  
BRANŻA : SANITARNA  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Modernizacja Instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty montażowe SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08</b>			
1 d.1.1	KNR 0-31 0211-06 analogia	Montaż szafki podtynkowej o wymiarach 25x30 cm z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>1.2</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane SST 03.03</b>			
2 d.1.2	KNR 4-01 0330-08 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [Wykucie wnęki pod szafki podtynkowe] 0,25*0,30*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,375	
				RAZEM	0,375
3 d.1.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 30% ogólnej powierzchni wnęk - odbicie tynków - po wykuciu wnęk pod szafki podtynkowe 0,3*0,3*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
4 d.1.2	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 - po przebicjach oraz po bruzdach poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
5 d.1.2	KNR 2-02 0815-03 STWiORB p. SST 03.01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach [Gipsowanie ścian po przebicjach oraz po bruzdach] poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
6 d.1.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie [Gruntowanie ścian po przebicjach oraz po bruzdach] poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
7 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0,25*0,3*0,12*5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,045	
				RAZEM	0,045
8 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km poz.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,045	
				RAZEM	0,045
9 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,045	
				RAZEM	0,045
10 d.1.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,045	
				RAZEM	0,045

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	IGM wyd.I 2001
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996