
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Chmielno

ADRES INWESTYCJI: Lwówek Śląski, Obr.0003, Chmielno dz. nr 623/3dr, 629dr, 630/1dr, 630/2dr, 630/3drdr

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

ADRES INWESTORA: aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Wojciech Błasiak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

17.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.10.2023

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi w miejscowości Chmielno 623_3, 629, 630_1, 630_2, 630_3						
1	ST-D-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,158	km	0,158	
					RAZEM	0,158
2	ST-D-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 35 cm	m2		
			157,5 * 0,5 * 2	m2	157,500	
					RAZEM	157,500
3	ST-D-05		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
4	ST-D-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - Transport urobku z placu budowy	m3		
			465,07 * 0,2	m3	93,014	
					RAZEM	93,014
5	ST-D-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
6	ST-D-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
7	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
8	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
9	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
10	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			465,07	m2	465,070	
					RAZEM	465,070
11	ST-D-14		Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod krawężnik najazdowy i obrzeża	m3		
			0,06 * 15,5	m3	0,930	
					RAZEM	0,930
12	ST-D-14		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			15,0	m	15,000	
					RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	ST-D-08		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Pobocza utwardzone	m2		
			38,560	m2	38,560	
					RAZEM	38,560