

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Sobota

ADRES INWESTYCJI: Lwówek Śląski, Obr.0024 Sobota, dz. nr 257dr

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

ADRES INWESTORA: aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Wojciech Błasiak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

17.10.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.10.2023

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa .....		1
Spis treści .....		2
Ogólna charakterystyka obiektu .....		3
Przedmiar .....		4



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi w miejscowości Sobota dz. nr 257dr</b>						
1	ST-D-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,064	km	0,064	
					RAZEM	0,064
2	ST-D-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 35 cm	m2		
			64,0 * 2 * 0,80	m2	102,400	
					RAZEM	102,400
3	ST-D-05		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
4	ST-D-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
5	ST-D-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
6	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
7	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
8	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
9	ST-D-11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
			241,71	m2	241,710	
					RAZEM	241,710
10	ST-D-14		Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod krawężnik najazdowy i obrzeża	m3		
			0,06 * 8,5	m3	0,510	
					RAZEM	0,510
11	ST-D-14		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			8,50	m	8,500	
					RAZEM	8,500
12	ST-D-19		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000