

Przedmiar Robót

Przebudowa ul. Pionierów, ul. Wschodniej oraz ul. Torowej
wraz z ich odwodnieniem w Myśliborzu

ETAP 2 – ul. Torowa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,22		
1-2	D-01.02.04	Rozebranie na chodnikach płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	33,00		
1-3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	178,00		
1-4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu do grubości 20 cm	m2	8,00		
1-5	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1 448,00		
1-6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	469,00		
				Razem		
2	ROBOTY ZIEMNE					
2-1	D-02.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi od 1 do 10 km	m3	895,36		
2-2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm – zjazdy, jezdnia	m2	1 572,00		
2-3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – chodniki	m2	520,50		
2-4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 092,50		
				Razem		
3	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, ELEMENTY LINIOWE					
3-1	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 22 cm C1,5/2,0	m2	1 572,00		
3-2	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr. 10 cm C1,5/2,0	m2	520,50		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – chodnik	m2	520,50		
3-4	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy	m2	332,00		
3-5	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – jezdnia	m2	1 240,00		
3-6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1 240,00		
3-7	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	1 240,00		
3-8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 240,00		
3-9	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC) - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 240,00		
3-10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej –	m2	852,50		
3-11	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – wtopiony, najazdowy	m	502,00		
3-12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16,00		
				Razem		
4	REGULACJA STUDZIENEK, PRZEPUSTY KALBOWE, KOLIZJE, WYMIANA OŚWIETLENIA					
4-1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9,00		
4-2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	22,00		
4-3	D-10.01.01b	Przepusty zapasowe wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 110 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	mb	106,90		
4-4	D-10.01.01b	Przepusty zapasowe wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	mb	155,30		
4-5	D-10.01.01b	Przepusty ochronne wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 83 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	mb	40,00		
4-6	D-10.01.01b	Przepusty ochronne wykonane wykopem otwartym z rur ochronnych PCW 160 na głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II	mb	129,20		
4-7	D-03.02.01a	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych po uprzednim demontażu słupa żelbetowego. Montaż wysięgnika, oprawy LED wraz z wciągnięciem kabli i pomiarem.	szt.	7,00		
				Razem		
5	ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO					
5-1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7		
5-2	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	8		
5-3	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1		
5-4	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	1		
				Razem		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		