



OZNACZENIE		O4		O5	
MATERIAŁ		PCV		PCV	
KOLOR		biały / brąz od zewnątrz		biały / brąz od zewnątrz	
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY		S	150	200	
		H	230	230	
ILOŚĆ		3		2	
W TYM:		PRAWE	0		
		LEWE	3 (skrzydło czynne)		
SZKŁO		Zespolone bezpieczne		Zespolone bezpieczne	
ZAMKI		Klamka z zamkiem		Klamka z zamkiem	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		Blokada skrzydła biernego			
UWAGI		1. Profil ciepły 2. Współczynnik $U_{max}=0,9$ 3. Brak słupka środkowego		1. Profil ciepły 2. Współczynnik $U_{max}=0,9$ 3. Wykonać słupkę środkowy	
UWAGA OGÓLNA					

UWAGA:

- 1) WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA
- 2) DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAĆ INWENTARYZACJI WŁASNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI
- 3) SYSTEM MASTER KEY

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE				
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, e-mail: akamm@wp.pl				
inwestor Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" Zaskoczyn 11 83-041 Mierzeszyn		opracował mgr inż. Andrzej Zajączkowski UPR. NR GP-KZ-7210/244/90		podpis
obiekt Remont pawilonu w obiekcie Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY" w Zaskoczynie				
branża ARCHITEKTURA	faza PW	nazwa rysunku Zestawienie drzwi balkonowych		nr rys.
data czerwiec 2021	skala 1:50			4