trójnik 250/80/250
wznośny

studzienka Ø1200
z zaworami odcinającymi
i odpowietrzającymi

kolano 90° A=1,5x1,5m

kolano 90° A=1x1m

redukcja DN50/32
montaż w mufie

zawory odcinające
w skrzynkach ulicznych

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=2x2m (Z)
(dociąć na budowie)
+kolano 90° A=1x1m (P)

kolano 90° A=1x1m

redukcja DN65/50
montaż w mufie

trójnik 65/50/65
wznośny
wykonanie "2" L=1,8m

redukcja DN80/65
montaż w mufie

trójnik 80/40/80
wznośny

kolano 90° A=1,5x1,5m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

2x rura ochronna
DN200 L=6m

kolano 45° A=1x1m

kolano 45° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

zawory odcinające
w skrzynkach ulicznych

kolano 90° A=1x1m

redukcja DN40/32
montaż w mufie

zawory odcinające
w skrzynkach ulicznych

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 30° A=1x1m

kolano 30° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 45° A=1x1m

kolano 45° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

2x rura ochronna
DN200 L=6m

2x rura ochronna
DN200 L=6m

kolano 60° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1x1m

kolano 90