

TEMAT OPRACOWANIA:

„PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHOROÓB PŁUC SZPITALA W KUP, W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACJI DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI IM NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANymi”

46 - 082 KUP, ul. Karola Miarki 14, DZ.NR 124; 125; 126; 127; 748/120, OBRĘB 0086 KUP

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1. Podstawa Opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Zakres opracowania oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
4. Zamierzony sposób użytkowania wraz z programem użytkowym obiektu
5. Forma projektowanego obiektu.
6. Zestawienie powierzchni i charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu.
7. Opinia geotechniczna.
8. Lokale mieszkalne i użytkowe wraz z podziałem na lokale dostępne dla osób niepełnosprawnych.
9. Zestawienie warunków korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne.
10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko.
11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych w zaopatrzenie w energię i ciepło.
12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.
13. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – technicznego.
14. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

II OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

1. Planowane prace przygotowawcze - demontażowe, rozbiórkowe.
2. Planowane roboty remontowe.
3. Zamierzony sposób użytkowania poszczególnych pomieszczeń obiektu
 - a. Planowane wyposażenie pomieszczeń objętych opracowaniem
 - b. Zestawienie powierzchni pomieszczeń,
 - c.
4. Szczegółowe zestawienie prac przygotowawczych, remontowych oraz docelowe wyposażenie poszczególnych pomieszczeń

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.	A-01	PLANOWANE PRACE WYBURZENIOWE	SKALA 1:100
Nr rys.	A-02	ARANŻACJA ARCHITEKTONICZNA	SKALA 1:100
Nr rys.	A-03	TECHNOLOGIA	SKALA 1:100

Nr rys.	A-04	WIDOK SUFITÓW		SKALA 1:100
Nr rys.	A-05	RZUT POSADZKI		SKALA 1:100
Nr rys.	A-06	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM.	3,369a I 3,369b	SKALA 1:50
Nr rys.	A-07	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM.	3,369a I 3,369b	SKALA 1:50
Nr rys.	A-08	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM.	3,369a I 3,369b	SKALA 1:50
Nr rys.	A-09	ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM.	3,369a I 3,369b	SKALA 1:50

I OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1. PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa na prace projektowe nr DZP/W/38/2023 z dnia 11.12.2023 r.
- Warunki techniczne – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, nr 255), [dalej Warunki Techniczne].
- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023, nr 682), [dalej Prawo Budowlane].
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
- Inwentaryzacja architektoniczna fragmentu III piętra Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup obejmującego Oddział Chorób Płuc wraz z dokumentacją fotograficzną wykonaną przez Biuro Projektowe ES Consulting.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz sanitarnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi Oddziału Chorób Płuc, Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup obejmujące fragment III piętra szpitala.

3. ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia Oddziału Chorób Płuc znajdujące się na III piętrze Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup, wraz z holem komunikacyjnym oraz niektórymi pomieszczeniami w pozostałej części szpitala niezbędnymi do modernizacji instalacji branżowych – szczegóły w projektach wykonawczych pozostałych branż.

Lista pomieszczeń objętych niniejszą dokumentacją znajduje się w pkt 6.a).

4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA WRAZ Z PROGRAMEM UŻYTKOWYM OBIEKTU.

Planowane prace instalacyjno – budowlane nie powodują zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu oraz nie zmieniają programu użytkowego budynku, ani jego fragmentu.

5. FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Forma istniejącego obiektu nie zostanie zmieniona pod wpływem planowanych robót instalacyjno – budowlanych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

Planowane prace remontowe nie zmieniają charakterystycznych parametrów obiektu. Zakres inwentaryzacji architektonicznej obejmował wyłącznie wewnętrzne powierzchnie pomieszczeń objętych opracowaniem.

a. zestawienie powierzchni wewnętrznej pomieszczeń objętych dokumentacją,

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYT. [m ²]
3.328	Korytarz - Hol	54,80
3.356	Gabinet zabiegowy	17,26
3.357	Korytarz komunikacyjny	130,13
3.358	Pokój pielęgniarski	20,44
3.359	Pokój zabiegowy	21,50
3.360	Gabinet oddziałowej	21,42
3.361	Sala wzmożonego nadzoru,	21,50
3.362	Sala chorych 2-osobowa,	21,48
3.363	Sala chorych 3-osobowa,	21,38
3.364	Sala chorych 2-osobowa,	21,62
3.365	Sala chorych 2-osobowa,	21,49
3.366	Sala chorych 2-osobowa,	21,37
3.367	Sala chorych 3-osobowa,	21,65
3.368	Sala chorych 3-osobowa,	21,38
3.369	Sala chorych 3-osobowa,	21,56
3.370a	Pracownia Polisomnografii - nadzór	12,41
3.370b	Pracownia Polisomnografii - sala chorych	8,57
3.371a	Sala chorych 1-osobowa - pom. Przejściowe	4,57
3.371b	Sala chorych 1-osobowa - łazienka	4,81
3.371c	Sala chorych 1-osobowa	11,73
3.372	Sala chorych 1-osobowa	14,62
3.373	Pomieszczenie wypoczynkowe	21,00

3.374	Pomieszczenie dodatkowe	3,20
3.375	Klatka schodowa	11,67
3.376	Łazienka damska	21,63
3.377	Łazienka męska	17,99
3.378	Inhalatornia	15,56
3.379	Gabinet oddziałowej	8,84
3.380	Łazienka personelu	5,21
3.381	Korytarz	1,93
3.382	Brudownik	10,08
3.383	Toaleta	1,93
3.384	Magazyn	13,56
3.385	Gabinet badań	18,42
3.386	Pomieszczenie socjalne - kuchnia	9,39
3.387	Pokój socjalny	12,33
SUMA:		688,43 [m²]

Tab. 1 Tabela Przedstawiająca zestawienie powierzchni pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Nie dotyczy

8. LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE WRAZ Z PODZIAŁEM NA LOKALE DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Na terenie Szpitala nie występują lokale mieszkalne, a planowane prace remontowo – instalacyjne nie powodują wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych na terenie szpitala.

9. ZESTAWIENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Planowane roboty nie zmieniają warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO.

Planowane prace remontowo – instalacyjne mają na celu polepszenie warunków przebywania użytkowników na terenie Oddziału Chorób Płuc oraz dostosowanie

pomieszczeń do aktualnych przepisów z zakresu instalacji technicznych. Nie przewiduje się zmiany wpływu obiektu na środowisko.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH W ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ I CIEPŁO.

Roboty budowlane nie obejmują zmiany lub modernizacji źródła ciepła w obiekcie.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ.

Planowane roboty budowlane obejmują w zakresie branży sanitarnej wymianę istniejących grzejników żeberekowych na płytowe łącznie z niezbędnym osprzętem do regulacji temperatury – szczegóły w Projekcie Technicznym Branży Sanitarnej.

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – TECHNICZNEGO.

Istniejący obiekt wyposażony jest w następujące elementy wyposażenia budowlano – technicznego:

- a. Instalacje wodno – kanalizacyjną,
- b. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- c. Instalacje elektryczną,
- d. Instalacje teletechniczne,
- e. Instalacje sygnalizacji pożaru SAP
- f. Instalacja tlenu.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ.

Planowane prace ogólnobudowlanego nie powodują zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie szpitala.

II OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PLANOWANE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE:

Wszystkie pomieszczenia objęte niniejszą dokumentacją wymagają przeprowadzenia prac remontowo - demontażowych, w celu przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznych oraz elektrycznych, co jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.

Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach zależy od ich stanu techniczno - budowlanego, istniejącego wyposażenia oraz późniejszej funkcji.

Ustalono wspólnie z Inwestorem podstawowy zakres robót, dla wszystkich pomieszczeń, który polega na następujących robotach remontowych:

- zabezpieczenie powierzchni lub elementów wnętrza, które nie są objęte remontem,
- demontaż i utylizacja wszystkich elementów wyposażenia wnętrza, łącznie z wyniesieniem wszystkich mebli - we wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem,

- demontaż i utylizacja wszystkich okładzin ściennych oraz posadzki w pomieszczeniach oprócz pom. 3,371a; 3,371b, 3,371c; 3,381,
- demontaż i utylizacja wszystkich elementów instalacji sanitarnych łącznie z ceramiką, armaturą oraz grzejnikami,
- demontaż i utylizacja wszystkich elementów instalacji elektrycznych,
- demontaż stolarki drzwiowej oraz wewnętrznej stolarki okiennej występującej w pom. 3,370a; 3,370b oraz 3,357,
- wyburzenie ścianek działowych znajdujących się w pomieszczeniach : 3,370a; 3,370b; 3,372; 3,373; 3,383; 3,384 oraz prace odtworzeniowe w zakresie stolarki drzwiowej,
- skucie tynków z powierzchni ścian oraz sufitów.

UWAGA!

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w pkt II.4 niniejszego opisu.

2. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE

Po przeprowadzeniu wszystkich robót demontażowo - rozbiórkowych należy przeprowadzić roboty remontowe.

Zakres przeprowadzenia niezbędnych robót remontowych, zależy od wcześniej przeprowadzonych robót demontażowo - rozbiórkowych oraz zależy od założonej funkcji docelowej pomieszczenia - szczegółowy zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w pkt II.4 niniejszego opisu.

Ustalono wspólnie z Inwestorem podstawowy zakres robót, dla wszystkich pomieszczeń, który polega na następujących robotach remontowych:

- rozprowadzenie instalacji podtynkowych - elektrycznych i sanitarnych, łącznie z instalacją tlenową,
- uzupełnienie bruzd, wnęk itp., otynkowanie tynkiem cementowo - wapiennym kat. III wszystkich powierzchni ścian oraz sufitów, następnie nałożenie gładzi gipsowej na ściany oraz sufit, szlifowanie, gruntowanie oraz malowanie farbą zmywalną latexową z jonami srebra (np. Sigma Superlatex classic lub Tikkurila Argentum 20), przeznaczoną do pomieszczeń szpitalnych wg kolorystyki przedstawionej na rysunkach branży architektonicznej niniejszej dokumentacji,
- montaż posadzki obiektowej homogenicznej PVC (np. Forbo kolekcja Sphera, Essence wg kolorystyki przedstawionej na rysunkach branży architektonicznej), łącznie z wywinieciem posadzki jaki cokół na wszystkie ściany na wysokość około 10 cm oraz cienkowarstwową wylewką samopoziomującą,
- montaż okładzin ściennych PVC, zabezpieczających strefy mokre jak i o wzmożonej aktywności (np. Forbo kolekcja Onyks, wg kolorystyki przedstawionej na rysunkach branży architektonicznej),
- montaż stolarki drzwiowej, we wszystkich pomieszczeniach objętych niniejszą dokumentacją oprócz pom. 3,371a - szczegóły przedstawiono w części rysunkowej branży architektonicznej niniejszej dokumentacji,

- montaż wszystkich elementów instalacji elektrycznych oraz sanitarnych,
- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt oraz umeblowanie, zgodnie z rysunkami branży architektonicznej,
- konserwacja istniejącej stolarki okiennej łącznie z montażem od strony zewnętrznej elewacji południowej, elektrycznych rolet naokiennych, zacinających,
- montaż wewnętrznej tapety w systemie WET - z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych w pomieszczeniu 3,385,
- montaż wewnętrznych ścianek działowych w technologii lekkiej G-K na stelażu stalowym z podwójnym opłytkowaniem, płytami przeznaczonymi do pomieszczeń higienicznosanitarnych,
- montaż kasetonowych sufitów podwieszanych w części pomieszczeń, z zastosowaniem systemu przeznaczonego do szpitali, z odkrytym stelażem.

UWAGA!

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w pkt II.4 niniejszego opisu.

3. Zamierzony sposób użytkowania poszczególnych pomieszczeń obiektu
 - a. Planowane wyposażenie pomieszczeń objętych opracowaniem
Zgodnie z szczegółowym zestawieniem wyposażenia wnętrza poszczególnych pomieszczeń
 - b. Zestawienie powierzchni pomieszczeń,

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYT. [m ²]
3.328	Korytarz - Hol	54,80
3.356	Gabinet zabiegowy	17,26
3.357a	Korytarz komunikacyjny	130,13
3.357b	Korytarz komunikacyjny	2,06
3.357c	Korytarz komunikacyjny	2,45
3.358	Pokój pielęgniarzki	20,44
3.359	Pokój zabiegowy	21,50
3.360	Gabinet oddziałowej	21,42
3.361	Sala wzmożonego nadzoru,	21,50
3.362	Sala chorych 3-osobowa,	21,48
3.363	Sala chorych 3-osobowa,	21,38

3.364	Sala chorych 3-osobowa,	21,62
3.365	Sala chorych 3-osobowa,	21,49
3.366	Sala chorych 3-osobowa,	21,37
3.367a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka,	3,44
3.367b	Sala chorych 2-osobowa,	17,74
3.368a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka,	3,41
3.368b	Sala chorych 2-osobowa,	17,50
3.369a	Sala chorych 2-osobowa - łazienka,	3,41
3.369b	Sala chorych 2-osobowa,	17,68
3.370a	Pracownia Polisomnografii - łazienka	3,43
3.370b	Pracownia Polisomnografii - pokój I	15,22
3.371a	Sala chorych 1-osobowa - pom. Przejściowe	4,57
3.371b	Sala chorych 1-osobowa - łazienka	4,81
3.371c	Sala chorych 1-osobowa	11,73
3.372	Pomieszczenie magazynowe I	12,18
3.373a	Pomieszczenie magazynowe II	10,72
3.373b	Pomieszczenie magazynowe III	12,18
3.374	Pomieszczenie dodatkowe	3,20
3.375	Klatka schodowa	11,67
3.376	Pomieszczenie uzupełniające	21,63
3.377	Pomieszczenie uzupełniające	17,99
3.378	Pomieszczenie magazynowe IV	15,56
3.379	Pomieszczenie magazynowe V	8,84
3.380	Pomieszczenie uzupełniające	5,21
3.381	Korytarz	1,93
3.382	Pomieszczenie magazynowe VI	10,08
3.383	Pomieszczenie uzupełniające	1,93
3.384	Pomieszczenie magazynowe VII	13,56

3.385	Pomieszczenie magazynowe VIII	18,42
3.386	Pomieszczenie magazynowe IX	9,39
3.387	Pomieszczenie magazynowe X	12,33
SUMA:		688,43 [m²]

Tab. 2 Tabela Przedstawiająca zestawienie powierzchni pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc

4. Szczegółowe zestawienie prac przygotowawczych, remontowych oraz docelowe wyposażenie poszczególnych pomieszczeń

3,328	KORYTARZ - HOL	
Prace demontażowe		
	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki drzwiowej, która nie jest objęta planowanymi robotami oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy pozostałymi, działającymi oddziałami szpitala,	
	demontaż i utylizacja istniejących koryt elektrycznych i teletechnicznych, wraz z pozostałymi elementami instalacji elektrycznych,	
	demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,	
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pom:	
	– 3,355	
	– 3,357	
	skucie istniejących tynków na ścianach.	
Prace remontowe		
	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,	
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany,	
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,	
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,	
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,	
	montaż systemowego kasetonowego sufitu podwieszanego.	
Wyposażenie Pomieszczenia		
	Lampy sufitowe 60x60 [cm] montowane go sufitu podwieszanego*	6 szt.
	Zestaw 9 lamp sufitowe 60x60 [cm] montowane go sufitu podwieszanego z grafiką*	1 szt. (1x9 szt)
	Oświetlenie nocne*	6 szt.
	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz lampy ewakuacyjne*	
	Gniazda ogólnego przeznaczenia*	
* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej		
3,356	GABINET ZABIEGOWY	

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej*,
demontaż i utylizacja grzejnika**,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym**,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż i utylizacja kasetonowego sufitu podwieszanego na stelażu stalowym starego typu,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia.

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozproszczeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż** wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej* w kolorze białym. (?)*,
montaż wewnętrznej jednostki klimatyzacji ściennej**.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*

4 szt.

Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45x34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustra o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	1 szt.
Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badań składające się z biurka o wymiarach 70 x 140 [cm] oraz krzesła biurowego	1 szt.
Istniejąca komora badań tlenowych	1 szt.
Istniejąca kozetka lekarska	1 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.
Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,357a KORYTARZ KOMUNIKACYJNY

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, która nie jest objęta planowanymi robotami,	
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,	
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej*,	
demontaż i utylizacja grzejnika**,	
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,	
demontaż i utylizacja ścianki działowej w technologii lekkiej G-K na stelażu stalowym wraz z drzwiami w technologii PVC,	
demontaż ścianki działowej w technologii lekkiej G-K na stelażu stalowym,	
demontaż i utylizacja systemowych narożników z PVC	
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,	
demontaż i utylizacja systemowych pochwytów bezpieczeństwa	
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,	
demontaż sufitu podwieszanego na stelażu stalowym starego typu,	
demontaż i utylizacja istniejącej warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej o grubości ok. 10 [cm],	
skucie istniejących tynków na ścianach,	
demontaż jednostki wewnętrznej klimatyzacji x3	
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych ppoż.	

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie ścian tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
montaż systemowej ścianki szklanej,
biały montaż** wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)
montaż ściiennej jednostki klimatyzacji x2,
montaż sufitowej kasetonowej jednostki wewnętrznej klimatyzacji

Wyposażenie Pomieszczenia

Kasetonowa jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.
Ścienna jednostka wewnętrzna klimatyzacji	2 szt.
Poręcz ścienna z tworzywa Ø42 [mm]	18 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,358 | POKÓJ PIELĘGNIARSKI

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej*,
demontaż i utylizacja grzejnika**,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym**
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,

demontaż i utylizacja okładziny ściiennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie.

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozproawdzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
montaż systemowej ścianki szklanej,
biały montaż** wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)*

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	5 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Szafka na dokumenty z płyty MDF laminowanej o wymiarach 60 x 40 x 75(H) [cm]	2 szt.
Stanowisko komputerowe składające się z biurka o wymiarach 70 x 130 x 75(H) [cm] z płyty MDF laminowanej oraz krzesła biurowego oraz kontenera na dokumenty (2 szt.)	3 szt.
Regał na dokumenty z płyty MDF laminowanej 60 x 40 x 200(H) [cm]	4 szt.
Lada recepcyjna z płyty MDF laminowanej 70 x 140 x 75(H) [cm]	1 szt.
Fotel wypoczynkowy z materiału XXX	2 szt.
Systemowa stała szklana przegroda z PVC o wysokości H = 205 [cm] z miejscowym obniżeniem w postaci ludy dla interesantów	1 szt.

Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,359 | POKÓJ ZABIEGOWY

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej*,
demontaż i utylizacja grzejnika**,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja zestawu zlewu blatowego z umywalką wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym**,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,
demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych z ościeżnicą,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozproszczeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 60 cm zamontowanego na wysokości 90 [cm] pomiędzy blatem roboczym, a szafkami górnymi zabudowy meblowej,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż** wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,

	kosza na śmieci bytowe,	
	lustra,	
	montaż wieszaka ściennego,	
	wniesienie wyposażenia meblowego,	
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,	
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)*	
	montaż wewnętrznej jednostki ściennej klimatyzacji**.	
Wyposażenie Pomieszczenia		
	Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	10 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Zabudowa meblowa niska z płyt MDF laminowanych z blatem laminowanym o wymiarach 60 x 70 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym jednokomorowym blatowym o wym. 54 x 44 [cm] z dedykowaną armaturą oraz umywalką blatową jednokomorową do mycia rąk o wymiarach 55 x 43 [cm] wraz z armaturą dedykowaną oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
	Fartuch ochronny międzymeblowy o wysokości 60 [cm]	-
	Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
	Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	1 szt.
	Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badań składające się z biurka o wymiarach 70 x 120 x 75(H) [cm] oraz krzesła biurowego	1 szt.
	Kuchenna szafka stojąca z płyty MDF laminowanej o wymiarach 60 x 60 x 90(H) [cm] z blatem laminowanym	6 szt.
	Kuchenna szafka wisząca z płyty MDF laminowanej o wymiarach 30 x 60 x 80(H) [cm] zawieszone na H=150 [cm]	6 szt.
	Kuchenna lodówka o wymiarach 60 x 60 x 130(H) [cm]	1 szt.
	Istniejące łóżko szpitalne	1 szt.
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
	Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.
	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
- ** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,360 | GABINET ODDZIAŁOWEJ

Prace demontażowe

	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
	demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
	demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
	demontaż panelu nadłóżkowego,
	demontaż i utylizacja okładziny ścienniej PVC,
	skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

	uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym pomiędzy pomieszczeniami 3.360, a 3.361 - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy,
	dozownika na mydło,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny,
	kosza na śmieci bytowe,
	lustra,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)
	montaż wewnętrznej jednostki ściennej klimatyzacji**.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	5 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Istniejąca szafka na dokumenty z płyty MDF laminowanej o wymiarach 60 x 40 x 75(H) [cm]	2 szt.
Istniejące stanowisko komputerowe składające się z biurka o wymiarach 70 x 130 x 75(H) [cm] z płyty MDF laminowanej oraz krzesła biurowego oraz foteli dla petentów	3 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.
Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,361 | SALA WZMOŻONEGO NADZORU

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektywnej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż panela nadłóżkowego x2,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	5 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badań składające się z biurka o wymiarach 70 x 140 x 75(H) [cm] oraz krzesła biurowego	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	2 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	2 szt.

Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,362 SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściiennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,

montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż panelu nadłóżkowego x3,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	3 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	3 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	3 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płatności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,363 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontażowe

	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
	demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
	demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
	demontaż panelu nadłóżkowego,
	demontaż i utylizacja okładziny ścienniej PVC,
	skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

	uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
	montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
	biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy,
	dozownika na mydło,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny,
	kosza na śmieci bytowe,
	lustra,
	montaż panelu nadłóżkowego x3,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	3 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	3 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	3 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płótności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,364 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściiennej PVC,

	skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,
Prace remontowe	
	uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
	montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
	biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy,
	dozownika na mydło,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny,
	kosza na śmieci bytowe,
	lustra,
	montaż panelu nadłóżkowego x3,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)
Wyposażenie Pomieszczenia	
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	3 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.

Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ścienną okładziną PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	3 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	3 szt.
Pasmo ochronne z ścienną okładziną PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płótności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,365 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ścienną PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozproszczeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,

gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż panela nadłóżkowego x3,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	3 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	3 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	3 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płatności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,366 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,

	lustra,
	montaż panelu nadłóżkowego x3,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	3 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	3 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	3 szt.
Pasmo ochronne z ściennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płótności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,367a SALA CHORYCH 2-OSOBOWA - ŁAZIENKA

3,367b SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
wydzielenie pom. 3.367a i 3.367b ściankami działowymi, lekkimi typu G-K na stelażu stalowym, z zastosowaniem podwójnych płyt do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian pom. 3.367b na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż w pom. 3.367a okładziny ściennej PVC do wysokości 205 [cm] - do górnej krawędzi ościeżnicy drzwi,
gruntowanie oraz malowanie pom. 3.367a na kolor biały farbą zmywalną powyżej wysokości 205 [cm],
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.367a - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydło drzwiowe należy zastosować z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022 [m2/] z wkładką zamkową łazienkową,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.367b - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż W POM. 3,367a wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,

	montaż panelu nadłóżkowego x2,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

ŁAZIENKA 3,367a

Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** dla osoby niepełnosprawnej wisząca o wymiarach 54 x 55 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustra o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Miska ustępowa dla osoby niepełnosprawnej, podwieszana z montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelażem podtynkowym typu GEBERIT	1 szt.
Pochwyt bezpieczeństwa przy misce ustępowej - prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
Pochwyt bezpieczeństwa przy prysznicu - kątowy ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 x 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
Pochwyt bezpieczeństwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 40 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
Prysznic bezbrodzikowy z odpływem punktowym lub liniowym o wym. 80 x 100 [cm]	1 szt.
Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do ściany, konstrukcji ze stali nierdzewnej i siedzisku z tworzywa	1 szt.
Wieszak ścienny łazienkowy	1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanału wentylacji grawitacyjnej	1 szt.
Łazienkowy grzejnik ścienny	1 szt.
Okładzina ścienna PVC montowana do wysokości 205 [cm]	-

SALA CHORYCH 3,367b

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	2 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	2 szt.

Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płatności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,368a SALA CHORYCH 2-OSOLOWA - ŁAZIENKA

3,368b SALA CHORYCH 2-OSOLOWA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściiennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
wydzielenie pom. 3.368a i 3.368b ściankami działowymi, lekkimi typu G-K na stelażu stalowym, z zastosowaniem podwójnych płyt do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,

	gruntowanie oraz malowanie ścian pom. 3.368b na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż w pom. 3.368a okładziny ściiennej PVC do wysokości 205 [cm] - do górnej krawędzi ościeżnicy drzwi,
	gruntowanie oraz malowanie pom. 3.368a na kolor biały farbą zmywalną powyżej wysokości 205 [cm],
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.368a - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydło drzwiowe należy zastosować z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022 [m ²] z wkładką zamkową łazienkową,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.368b - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
	montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
	biały montaż w pom. 3.368a wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy,
	dozownika na mydło,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny,
	kosza na śmieci bytowe,
	lustra,
	montaż panelu nadłóżkowego x2,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

ŁAZIENKA 3,368a		
	Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Umywalka ceramiczna** dla osoby niepełnosprawnej wisząca o wymiarach 54 x 55 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
	Miska ustępowa dla osoby niepełnosprawnej, podwieszana z montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelażem podtynkowym typu GEBERIT	1 szt.

	Pochwył bezpieczeństwa przy misce ustępowej - prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy prysznicu - kątowy ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 x 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 40 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Prysznic bezbrodzikowy z odpływem punktowym lub liniowym o wym. 80 x 100 [cm]	1 szt.
	Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do ściany, konstrukcji ze stali nierdzewnej i siedzisku z tworzywa	1 szt.
	Wieszak ścienny łazienkowy	1 szt.
	Wentylator mechaniczny montowany do kanału wentylacji grawitacyjnej	1 szt.
	Łazienkowy grzejnik ścienny	1 szt.
	Okładzina ścienna PVC montowana do wysokości 205 [cm]	-
SALA CHORYCH 3,368b		
	Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
	Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.
	Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	2 szt.
	Istniejące łóżko szpitalne	2 szt.
	Pasmo ochronne z ściennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
	Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
	Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płótności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
	Oświetlenie nocne*	-
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
	Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,369a SALA CHORYCH 2-OSOBOWA - ŁAZIENKA

3,369b SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

Prace demontażowe

	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
	demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
	demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
	demontaż panelu nadłóżkowego,
	demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
	skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

	uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	wydzielenie pom. 3.369a i 3.369b ściankami działowymi, lekkimi typu G-K na stelażu stalowym, z zastosowaniem podwójnych płyt do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian pom. 3.369b na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż w pom. 3.369a okładziny ściennej PVC do wysokości 205 [cm] - do górnej krawędzi ościeżnicy drzwi,
	gruntowanie oraz malowanie pom. 3.369a na kolor biały farbą zmywalną powyżej wysokości 205 [cm],
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.369a - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydło drzwiowe należy zastosować z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022 [m2/] z wkładką zamkową łazienkową,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.369b - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
	montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
	biały montaż w pom. 3.369a wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	umywalki dla osób niepełnosprawnych wraz z dedykowanym osprzętem oraz wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy***,
	dozownika na mydło***,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny***,

	kosza na śmieci bytowe***,
	lustra,
	miski ustępowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelażem typu GEBERIT,
	prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterią termostatyczną, odpływem punktowym, zasłonką prysznicową (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
	montaż panelu nadłóżkowego x2,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

ŁAZIENKA 3,369a

	Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Umywalka ceramiczna** dla osoby niepełnosprawnej wisząca o wymiarach 54 x 55 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
	Miska ustępowa dla osoby niepełnosprawnej, podwieszana z montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelażem podtynkowym typu GEBERIT	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy misce ustępowej - prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy prysznicu - kątowny ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 x 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 40 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Prysznic bezbrodzikowy z odpływem punktowym lub liniowym o wym. 80 x 100 [cm]	1 szt.
	Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do ściany, konstrukcji ze stali nierdzewnej i siedzisku z tworzywa	1 szt.
	Wieszak ścienny łazienkowy	1 szt.
	Wentylator mechaniczny montowany do kanału wentylacji grawitacyjnej	1 szt.
	Łazienkowy grzejnik ścienny	1 szt.
	Okładzina ścienna PVC montowana do wysokości 205 [cm]	-

SALA CHORYCH 3,369b

	Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
	Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.

Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	2 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	2 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płatności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,370a PRACOWNIA POLISOMNOGRAFII - ŁAZIENKA

Prace demontażowe

wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż jednostki wewnętrznej klimatyzacji,
rozbiórka ściany działowej murowanej wraz z demontażem stolarki okiennej oraz drzwiowej,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozproszczeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
wydzielenie pom. 3.370a i 3.370b ściankami działowymi, lekkimi typu G-K na stelażu stalowym, z zastosowaniem podwójnych płyt do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,

	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian pom. 3.370b na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż w pom. 3.370a okładziny ściennej PVC do wysokości 205 [cm] - do górnej krawędzi ościeżnicy drzwi,
	gruntowanie oraz malowanie pom. 3.370a na kolor biały farbą zmywalną powyżej wysokości 205 [cm],
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.370a - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydło drzwiowe należy zastosować z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022 [m ² /] z wkładką zamkową łazienkową,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.370b - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
	montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
	biały montaż w pom. 3.370a wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	umywalki dla osób niepełnosprawnych wraz z dedykowanym osprzetem oraz wyposażeniem* w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy***,
	dozownika na mydło***,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny***,
	kosza na śmieci bytowe***,
	lustra,
	miski ustępowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelażem typu GEBERIT,
	prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterią termostatyczną, odpływem punktowym, zasłonką prysznicową (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
	montaż panela nadłóżkowego x2,
	montaż wieszaka ściennego,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
	montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)

Wyposażenie Pomieszczenia

	Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Umywalka ceramiczna** dla osoby niepełnosprawnej wisząca o wymiarach 54 x 55 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, 	1 szt.

	– lampy nadumywalkowej H _{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*.	
	Miska ustępowa dla osoby niepełnosprawnej, podwieszana z montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelażem podtynkowym typu GEBERIT	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy misce ustępowej - prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy prysznicu - kątowy ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 60 x 60 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Pochwył bezpieczeństwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej Ø25 [mm] Dł = 40 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80-85 [cm]	1 szt.
	Prysznic bezbrodzikowy z odpływem punktowym lub liniowym o wym. 80 x 100 [cm]	1 szt.
	Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do ściany, konstrukcji ze stali nierdzewnej i siedzisku z tworzywa	1 szt.
	Wieszak ścienny łazienkowy	1 szt.
	Wentylator mechaniczny montowany do kanału wentylacji grawitacyjnej	1 szt.
	Łazienkowy grzejnik ścienny	1 szt.
	Okładzina ścienna PVC montowana do wysokości 205 [cm]	-

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,370b | PRACOWNIA POLISOMNOGRAFII - POKÓJ I

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja meblowego wieszaka ściennego,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupełnienie częściowe wnęk podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,

nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
wydzielenie pom. 3.370a i 3.370b ściankami działowymi, lekkimi typu G-K na stelażu stalowym, z zastosowaniem podwójnych płyt do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wraz z wypełnieniem wełną mineralną,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian pom. 3.370b na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż w pom. 3.370a okładziny ściennej PVC do wysokości 205 [cm] - do górnej krawędzi ościeżnicy drzwi,
gruntowanie oraz malowanie pom. 3.370a na kolor biały farbą zmywalną powyżej wysokości 205 [cm],
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.370a - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydło drzwiowe należy zastosować z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022 [m2/] z wkładką zamkową łazienkową,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym do pom. 3.370b - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż w pom. 3.370a wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
umywalki dla osób niepełnosprawnych wraz z dedykowanym osprzetem oraz wyposażeniem* w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy***,
dozownika na mydło***,
dozownika na płyn dezynfekcyjny***,
kosza na śmieci bytowe***,
lustra,
miski ustępowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelażem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterią termostatyczną, odpływem punktowym, zasłonką prysznicową (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
montaż panela nadłóżkowego x2,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze białym. (?)
montaż wewnętrznej jednostki ściiennej klimatyzacji**.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Wieszak na odzież wierzchnią z płytą meblową ochronną z płyty MDF laminowanej z półką na galanterię drobną	1 szt.

Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ścienną okładziną PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	2 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	2 szt.
Pasma ochronne z ścienną okładziną PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płótności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.
Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,371a | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - POM. PRZEJŚCIOWE

Prace demontażowe

demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne.

Prace remontowe

bruzdowanie ścian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne,
uzupełnienie powstałych bruzd,
nałożenie gładzi gipsowej uzupełnionych bruzd,
malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną,
montaż sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60,

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
---------------------------	--------

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,371b | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - ŁAZIENKA

Prace demontażowe

demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej*,
wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne*.

Prace remontowe

bruzdowanie ścian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne* **,
uzupełnienie powstałych bruzd,
nałożenie gładzi gipsowej uzupełnionych bruzd,
malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną,
montaż sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60,

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
---------------------------	--------

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
- ** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,371c | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - IZOLATKA

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż panelu nadłóżkowego,
demontaż i utylizacja okładziny ściiennej PVC,
wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne.

Prace remontowe

bruzdowanie ścian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne,
uzupełnienie powstałych bruzd,
nałożenie gładzi gipsowej uzupełnionych bruzd,
malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną,
montaż sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 w pom. 3.371a, 3.371b oraz 3.371c,
montaż naściennej blendy ochronnej PVC H=140 [cm],
montaż naściennej blendy ochronnej PVC H=40 [cm],
wniesienie wyposażenia meblowego,
montaż rolety zewnętrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze RAL XXXX.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	1 szt.
Istniejące łóżko szpitalne	1 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzesłami	1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetą do poboru płatności zawieszany na wysokości 190 - 210 [cm]*	1 szt.
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x2000 [mm]**	1 szt.
Zewnętrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze białym	1 szt.

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,372 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE I

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem 3,372, a 3,373
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

zamurowanie otworu drzwiowego,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,

	montaż panelu nadłóżkowego x1,	
	montaż wieszaka ściennego,	
	wniesienie wyposażenia meblowego,	
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej.	
	montaż wewnętrznej jednostki ściennej klimatyzacji**.	
Wypożyczenie Pomieszczenia		
	Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
	Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	1 szt.
	Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
	Oświetlenie nocne*	-
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	1 szt.
	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	1 szt.

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
- ** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,373a | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE II

Prace demontażowe

	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,
	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika x2,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet x2,
	demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

	po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
--	--

montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
montaż sytsemowej stolarki okiennej PVC jako przegrody wewnętrznej, niepełnej do wysokości H = 205 [cm]
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Systemowa stała szklana przegroda z PVC o wysokości H=205 [cm]	1 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	1 szt.

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
- ** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,373b | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE III

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika x2,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet x2,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektywowej wykładziny PVC,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprorowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż fartucha ochronnego o wysokości 40 cm zamontowanego na wysokości 75 [cm] w osi montażu,
montaż fartucha ochronnego do wysokości 140 [cm],
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż panela nadłóżkowego x1,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej.
montaż wewnętrznej jednostki ściiennej klimatyzacji**.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Panel nadłóżkowy 160 [cm]* z wyposażeniem, gniazdem tlenowym oraz pasmem ochronnym z ściiennej okładziny PVC montowanej do wysokości 140 [cm]	1 szt.
Pasmo ochronne z ściiennej okładziny PVC o wysokości 40 [cm] montowanej na wysokości 75 [cm] w osi	-
Oświetlenie nocne*	-
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3.374 POMIESZCZENIE DODATKOWE

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.375 KLATKA SCHODOWA

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.376 ŁAZIENKA DAMSKA

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.377 ŁAZIENKA MĘSKA

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3,378 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE IV

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej oraz instalacji wentylacji,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika x2,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet x2,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z zlewem oraz armaturą i wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektywnej wykładziny PVC,
skucie płytek ceramicznych z ścian,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową x2,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
montaż okładziny ściennej PVC na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż szafki ze zlewem jednokomorowym oraz umywalką blatową do mycia rąk wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,,
montaż wieszaka ściennego,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej x2.
montaż instalacji wentylacji mechanicznej**

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]*	2 szt.
--------------------------------------	--------

Instalacja gniazd zasilających*	-
Kanały wentylacji mechanicznej	-
Zabudowa meblowa niska z płyt MDF laminowanych z blatem laminowanym o wymiarach 2x 60 x 60 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym jednokomorowym blatowym o wym. 54 x 44 [cm] z dedykowaną armaturą oraz umywalką blatową jednokomorową do mycia rąk o średnicy Ø34 [cm] wraz z armaturą dedykowaną oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	2 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,379 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE V

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

zamurowanie otworu drzwiowego,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,

montaż szafki ze zlewem jednokomorowym oraz umywalką blatową do mycia rąk wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy,
dozownika na mydło,
dozownika na płyn dezynfekcyjny,
kosza na śmieci bytowe,
lustra,
montaż zabudowy meblowej kuchennej,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa*	2 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Kanały wentylacji mechanicznej	-
Zabudowa meblowa niska z płyt MDF laminowanych z blatem laminowanym o wymiarach 2x 60 x 60 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym jednokomorowym blatowym z ociekaczem o wym. 60 x 70 [cm] z dedykowaną armaturą oraz umywalką blatową jednokomorową do mycia rąk o średnicy Ø34 [cm] wraz z armaturą dedykowaną oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	1 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3.380 POMIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.381 KORYTARZ

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.382 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE VI

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3,383 POMIESZCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Prace demontażowe

demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
demontaż miski ustępowej,

skucie posadzki – płytek ceramicznych lub gresowych,
skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
wyburzenie ścianki działowej murowanej pomiędzy pom. 3,383,a 3,384
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprorowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
montaż okładziny ściennej PVC na pełną wysokość pomieszczenia,
biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
umywalki wraz z osprzetem oraz wyposażeniem w postaci:
podajnika na ręcznik papierowy***,
dozownika na mydło***,
dozownika na płyn dezynfekcyjny***,
kosza na śmieci bytowe***,
lustra,
miski ustępowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelażem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji brodzikowej, z baterią termostatyczną, odpływem punktowym, zasłonką prysznicową (?),
montaż wieszaka ściennego.

Wyposażenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa*	1 szt.
Instalacja gniazd zasilających*	-
Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 60 x 45 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustro o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
Miska ustępowa, podwieszana wraz z dedykowanym stelażem podtynkowym typu GEBERIT	1 szt.
Kabina prysznicowa 90 x 90 [cm] z brodzikiem oraz armaturą i osprzetem	1 szt.
Wieszak ścienny łazienkowy	1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanału wentylacji grawitacyjnej	1 szt.
Łazienkowy grzejnik ścienny	1 szt.
Okładzina ścienna PVC montowana do wysokości 205 [cm]	-

- * Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej
- ** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,384 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE VII

Prace demontażowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,
demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
demontaż i utylizacja grzejnika,
demontaż i utylizacja posadzki - obiektowej wykładziny PVC,
skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową x2,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
wniesienie wyposażenia meblowego,
konserwacja istniejącej stolarki okiennej x2.
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową x2,
nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
wniesienie wyposażenia meblowego,

	konserwacja istniejącej stolarki okiennej x2.	
Wypożyczenie Pomieszczenia		
	Lampa sufitowa natynkowa*	2 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	2 szt.
*	Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej	
**	Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej	

3,385 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE VIII

Prace demontażowe	
	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,
	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet x2,
	demontaż i utylizacja umywalki wraz z armaturą oraz wyposażeniem towarzyszącym,
	skucie posadzki - płytek ceramicznych lub gresowych,
	skucie płytek ceramicznych z ścian,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,
Prace remontowe	
	po rozproszczeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową x2,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	biały montaż wraz z armaturą oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci:
	podajnika na ręcznik papierowy,
	dozownika na mydło,
	dozownika na płyn dezynfekcyjny,
	kosza na śmieci bytowe,
	lustra,
	montaż wieszaka ściennego,

	wniesienie wyposażenia meblowego,	
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej	
Wyposażenie Pomieszczenia		
	Lampa sufitowa natynkowa*	2 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Umywalka ceramiczna** wisząca o wymiarach 45 x 34 [cm] H _{ZAWIESZENIA} = 80 [cm], z niezbędną armaturą wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokości H = 140 [cm] oraz niezbędnym wyposażeniem w postaci: <ul style="list-style-type: none"> – podajnika na ręcznik papierowy, – dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz mydło, – lustra o wym. 60 x 70 [cm] H_{ZAWIESZENIA} = 120 [cm], – kosza na śmieci bytowe, – lampy nadumywalkowej H_{ZAWIESZENIA} = 210 [cm]*. 	1 szt.
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	2 szt.

* Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej

** Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej

3,386 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE IX

Prace demontażowe

	zabezpieczenie na czas remontu istniejącej stolarki okiennej, która nie jest objęta planowanymi robotami,
	wyniesienie meblowego wyposażenia wnętrza,
	demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnej,
	demontaż i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
	demontaż i utylizacja elementów instalacji elektrycznej,
	demontaż i utylizacja grzejnika,
	demontaż i utylizacja wewnętrznych rolet,
	skucie posadzki - płytek ceramicznych lub gresowych,
	demontaż i utylizacja okładziny ściennej PVC,
	skucie fartucha ochronnego z płytek ceramicznych,
	skucie istniejących tynków na ścianach oraz suficie,
	demontaż i utylizacja drzwi wejściowych z płyty pełnej z ościeżnicą metalową do pomieszczenia,

Prace remontowe

	Po rozprorowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie ścian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. III,
	montaż parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybraną stolarką drzwiową,
	nałożenie gładzi gipsowej na ściany i sufit,
	gruntowanie oraz malowanie sufitów na kolor biały farbą zmywalną,
	gruntowanie oraz malowanie ścian na kolor jasno szary farbą zmywalną na pełną wysokość pomieszczenia,
	montaż ościeżnicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydłem drzwiowym z płyty pełnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukturę należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

	montaż posadzki PVC z cokołami wywiniętymi z PVC,
	wniesienie wyposażenia meblowego,
	konserwacja istniejącej stolarki okiennej.

Wyposażenie Pomieszczenia

	Lampa sufitowa natynkowa*	2 szt.
	Instalacja gniazd zasilających*	-
	Grzejnik płytowy higieniczny H ₃₀ 600x1200 [mm]**	2 szt.
*	Szczegółowe dane dotyczące instalacji elektrycznej znajdują się w PW branży elektrycznej	
**	Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnych znajdują się w PW branży sanitarnej	

3.387 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE X

Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Karolina Pfützner
nr upr. 11/SLOKK/2022