

PRZEDMIAR ROBÓT - FORMULARZ CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Roboty Drogowe i Elektryczne
(przestawienie słupów NN)

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Cena jedn. NETTO PLN	Wartość NETTO
						PLN
1	2	3	4	5	6	7
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie płaskim	0,520	km		
2	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35x35cm	990,00	m2		
3	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni zjazdów głównie z trylinki, kostki betonowej, kostki kamiennej, betonu	320,00	m2		
4	D.01.02.04.	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm łącznie z ławą betonową z oporem	1 200,00	m		
5	D.01.02.04.	Rozbiórka obrzeża chodnikowego 6x25 / 8x30cm łącznie z ławą betonową	520,00	m		
6	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. do 10cm z odcięciem piłą krawędzi - dla przebudowy sieci sanitarnych	1 050,00	m2		
7	D.01.02.04.	Rozbiórka podbudowy - bruk kamienny 10-12cm	1 050,00	m2		
8	D.01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na składowisko Wykonawcy.	470,00	m3		
II	PODBUDOWY					
9	D.04.01.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów na średnią głębokość 30cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	260,00	m2		
10	D.04.01.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdy i ciąg pieszo-rowerowy na głębokość do 20cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy	1 859,00	m2		
11	D.04.01.01.	Wykonanie podsypki pod chodnikiem o grub. 15cm	220,00	m2		
12	D.04.04.02	Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C _{90,3} naturalnych o grub. 15cm, ciąg pieszo-rowerowy	1 453,00	m2		
13	D.04.04.02	Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C _{90,3} naturalnych o grub. 20cm, na zjazdach parkingach	406,00	m2		
14	D.04.04.02	Podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C _{90,3} naturalnych o grub. 25cm, na drodze głównej na poszerzeniach lub odtworzenia po przekopach kanalizacyjnych	1 050,00	m2		
III	NAWIERZCHNIE					
15	D.04.03.01a	Oczyszczenie nawierzchni drogowych i podbudów przed skropieniem	9 654,00	m2		
16	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych i podbudów asfaltem w ilości śr. 0.4kg/1m2	9 654,00	m2		
17	D.05.03.05b.	Wyrównanie porofilu istn. nawierzchni bitumicznej za pomocą mieszanki AC11W (śr.125kg/1m2)	402,00	Mg		
18	D.05.03.26	Ułożenie siatki włókien syntetycznych siatka poliestrowa włóknina polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 40x40mm, UTS 50x50kN/m na całej powierzchni drogi	3 218,00	m2		
19	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca z mieszanki typu AC22W/AC16W grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm. pod nawierzchnią jezdni drogi głównej	3 218,00	m2		
20	D.05.03.05.a	Warstwa ścierna z AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm	3 218,00	m2		
21	D.05.03.05.a	Wykonanie dwóch przejść dla pieszych wyniesionych ok. 8cm przy użyciu mieszanki BA typu AC11S	96,00	m2		
22	D.05.03.23a.	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej beżazowej grub. 8 cm grafitowej; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm	1 453,00	m2		
23	D.05.03.23a.	Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej beżazowej grub. 8cm czerwonej; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm	406,00	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT - FORMULARZ CENOWY SZACUNKOWY (POMOCNICZY)

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim - Roboty Drogowe i Elektryczne
(przestawienie słupów NN)

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Cena jedn. NETTO PLN	Wartość NETTO
						PLN
1	2	3	4	5	6	7
24	D.05.03.23a.	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej o grubości 8cm, na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5cm	220,00	m2		
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
25	D.06.01.01.	Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszką traw niskich przy grubości warstwy humusu 10cm; materiał Wykonawcy z dowozu	460,00	m2		
V	OZNAKOWANIE					
26	D.07.01.01.	Oznakowanie grubowarstwowe dwóch wyniesionych przejść dla pieszych	32,00	m2		
27	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - tarcze znaków	20,00	szt.		
28	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - słupki	12,00	szt.		
29	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe - demontaż znaków pionowych i słupków	8,00	szt.		
VI	ELEMENTY ULIC ORAZ INNE					
30	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	1 240,00	mb		
31	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20	510,00	mb		
VII	ROBOTY TOWARZYSZĄCE ORAZ ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z PRZESUNIĘCIEM KOLIDUJĄCYCH SŁUPÓW					
31	D.10.03.08	Regulacja wysokościowa za pomocą betonu istniejących urządzeń i obudów: zasuw, zaworów oraz pokryw i włączów.	4,00	m3		
32		Demontaż oraz montaż w niekolidującej z jezdnią lokalizacji słupów linii NN żelbetowych typu ŻN-10	10,00	szt.		
SUMA NETTO:						
PODATEK VAT:						
SUMA BRUTTO:						