

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
d.1	KNR 2-01 0121-02 ST 00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.30	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
d.1	2 KNR 2-01 0206-02 0214-03 SST 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - analogia zdjęcie warstwy żużla gr. ok. 20 cm z wywozem i opłatą za składowanie 1170*0.20	m ³ m ³	 234.000	
				RAZEM	234.000
d.1	3 KNR 2-01 0206-01 0214-03 SST 01 parking chodnik minus poz. 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - analogia korytowanie pod konstrukcje parkingu (91.30*27.0-(10.0+5.0)*1.50)*0.45 11.0*2.10*0.30 -234.0	m ³ m ³ m ³	 1099.170 6.930 -234.000	
				RAZEM	872.100
d.1	4 KNR 2-01 0235-02 ST 00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³ m ³	 50.400	
		50.4		RAZEM	50.400
d.1	5 KNR 2-31 0103-04 SST 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ² m ²	 2263.000	
		1012+1200+51.0		RAZEM	2263.000
2		Krawężniki, oporniki, obrzeża			
d.2	6 KNR 2-31 0403-01 SST 05	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m m	 174.500	
		174.50		RAZEM	174.500
d.2	7 KNR 2-31 0403-05 SST 05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m m	 99.000	
		99.0		RAZEM	99.000
d.2	8 KNR 2-31 0403-01 0403-07 SST 05	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm łukowe na podsypce piaskowej na łukach o promieniu do 5 m	m m	 48.500	
		48.50		RAZEM	48.500
d.2	9 KNR 2-31 0403-06 SST 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m m	 201.900	
		201.90		RAZEM	201.900
d.2	10 KNR 2-31 0407-03 SST 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m m	 34.000	
		34.0		RAZEM	34.000
d.2	11 KNR 2-31 0402-04 SST 05 parking	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 (174.50+99.0)*(0.35*0.15+0.20*0.15)+201.90*(0.42*0.15+0.18*0.15*2)	m ³ m ³	 46.186	
				RAZEM	46.186
d.2	12 KNR 2-31 0402-04 0402-05 SST 05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 5 m , beton C12/15 - analogia	m ³ m ³	 3.880	
		48.50*0.08		RAZEM	3.880
d.2	13 KNR 2-31 0402-04 SST 05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15 34.0*(0.21*0.10+0.18*0.10)	m ³ m ³	 1.326	
				RAZEM	1.326
3		Nawierzchnie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.3 0109-03 0109-04 SST 04	Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr 10 cm - analogia	m ²		
		2263.0-201.90*0.42	m ²	2178.202	
				RAZEM	2178.202
15	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06 SST 03	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18.0 cm	m ²		
		2178.20	m ²	2178.200	
				RAZEM	2178.200
16	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08 SST 03	Podbudowa z kruszywa łamanego (chodniki) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - analogia	m ²		
		51.0	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
17	KNR 2-31 d.3 0511-03 SST 08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara "cegielka") o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - drogi manewrowe	m ²		
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
18	KNR-W 2-25 d.3 0407-03 SST 09	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60 x 40 cm gr. 10 cm z wypełnieniem otworów kamieniem 2-8 mm - analogia budowa	m ²		
		975.50	m ²	975.500	
				RAZEM	975.500
19	KNR 2-31 d.3 0511-03 SST 08	Pas separacyjny miejsc postojowych szerokości 10 cm z kostki brukowej betonowej (czerwona "cegielka") o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona cegielka (25*10.0+23*5.0)*0.10	m ²		
			m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
20	KNR 2-31 d.3 0511-02 SST 08	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara "cegielka") o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		51.0	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
21	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
22	KNR 2-21 d.3 0213-01 0213-02 SST 11	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
23	KNR 2-21 d.3 0401-01 SST 11	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000