



elementy 5 x 3,6cm, rozstawione tak aby pomiędzy nimi było 3,6cm(za wyjątkiem dwóch ostatnich przerw od lewej, one po 2,8cm)

montowane do lica słupa i na równi z nim



JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU NALEŻY TRAKTOWAĆ ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE.

W PROJEKCIE ZASTOSOWANO PODANE MODELE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW, JAK NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYCH DO WYBRANYCH PRZEZ PROJEKTANTĄ, PO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA. ZAMIENNIKI MUSZĄ BYĆ MOŻLIWIE NAJBADZIEJ PODOBNE POD WZGLĘDEM KSZTAŁTU, WYMIARÓW, KOLORU CZY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

MECH CHROBOTEK W PANELACH
kolor zgodny z mchem we wcześniej projektowanej sali

MATERIAŁY
SIEDZISKO:
1. Wykończenie: płyta gięta mdf trudnozapalna 8-10 mm pokryta laminatem Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX
2. Konstrukcja: stelaż wykonany z płyt mdf trudnozapalnych 18mm, wzmacniany dodatkowo stelażem z profili kwadratowych stalowych 20x20mm o grubości 2mm. Zagęszczenie elementów dopasować tak, aby można było bezpiecznie usiąść, a także stanąć na siedzisku
AŻUROWA PRZEGRODA obok siedziska:
pionowe listewki scalone listwą dolną i górną o tym samym przekroju+ dodatkowo stężone na środku stalową tuleją; listewki z podwójnej płyty trudnozapalnej18mm Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX o szerokości 6cm, z czego bok listewek pionowych od strony siedziska wykończony obrzeżem ABS Czerwony koral U7110VL
Konstrukcja dodatkowo montowana do sufitu właściwego na kotwy (zgodnie z zaleceniami wykonawcy). W miejscu kotwienia zaślepki
AŻUROWA PRZEGRODA za siedziskiem:
pionowe listewki z podwójnej płyty trudnozapalnej18mm Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX o szerokości 6cm, z czego bok listewek pionowych od frontu wykończony obrzeżem ABS Czerwony koral U7110VL; listewki klejone na płytę trudnozapalną Swiss Krono U8685 SM Biel alpejska
KONSTRUKCJA SUFITU:
1. Dolna płaszczyzna: płyta trudnozapalna18mm Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX
2. Boki: płyta gięta mdf trudnozapalna 8-10 mm pokryta laminatem Swiss Krono Dąb Palermo Jasny D2609 MX

Konstrukcja dodatkowo montowana do sufitu właściwego na kotwy (zgodnie z zaleceniami wykonawcy). W miejscu kotwienia zaślepki

WSZYSTKIE MEBLE I MATERIAŁY, W TYM SUFITÓW, PODŁOGI, OBUDOWY SŁUPÓW, RAM OKIEN, DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY W TYM PRECIWPOŻAROWE.

* Wszystkie wymiary mogą ulec zmianie.

** Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w rzeczywistości. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku pomiarów na budowie
*** Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Inwestora lub wykonawcę

**** Wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem

PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł projektu:	ARANŻACJA PRZESTRZENI KORYTARZOWEJ W BUDYNKU BUŁ
tytuł rysunku:	SIEDZISKO
inwestor:	UNIWERSYTET ŁÓDZKI
adres inwestycji:	Łódź, Jana Matejki 32/38
data:	11.10.2023
projektant:	Ola Herman Ola Rydzyńska
skala:	1:25
nr rysunku:	**2.3**