

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05 analogia		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² - okno 1,16*1,93	m ² m ²	 2,239	
2	KNR 4-01 0535-07		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kot- nierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapet ze- wnętrzny 1,16*0,25	m ² m ²	RAZEM 0,290	2,239
3	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,25	m m	RAZEM 1,250	0,290
4	KNR 4-01 0702-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- sami o szerokości do 30 cm - skucie tynku z ościeży [1,16+1,93*2]	m m	RAZEM 5,020	1,250
5	KNR 4-01 0332-01		Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na za- prawie wapiennej 0,52*[5+5]	m m	RAZEM 5,200	5,020
6	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zapra- wie cementowo-wapiennej cegłami 0,52*1,16*1,93	m ³ m ³	RAZEM 1,164	5,200
7	KNR 4-01 0712-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnia- nym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) 1,76*2,83	m ² m ²	RAZEM 4,981	1,164
8	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21	m ² m ²	RAZEM 21,000	4,981
9	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m ² m ²	RAZEM 21,000	21,000
10	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian poz.8	m ² m ²	RAZEM 21,000	21,000
11	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią 30,00	m ² m ²	RAZEM 30,000	21,000
12	kalkulacja Inwestora		Wywóz wraz utylizacja odpadów budowlanych 0,50	m ³ m ³	RAZEM 0,500	30,000
					RAZEM	0,500