

SPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

załącznik nr 4 do PFU

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
KLATKA SCHODOWA	Gress z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm,	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	przy wejściu zewnętrznym systemowe wycieraczki 300x150
HALL GŁÓWNY	PCV cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Winyłowa okleina ścienna z grafiką do wysokości sufitu podwieszanego	-	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
KORYTARZ PARTERU	PCV cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Okładzina podłogowa PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa ochrona narożników, przy windach ochrona ścian z płyty PCV
KORYTARZ PIĘTER	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina podłogowa PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa ochrona narożników, przy windach ochrona ścian z płyty PCV
KORYTARZ CZYSTY	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina podłogowa PCV do wysokości 110 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit z atestem higienicznym, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa ochrona narożników
KORYTARZ BRUDNY	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit z atestem higienicznym, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa ochrona narożników
CZĘŚĆ CZYSTA	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit z atestem higienicznym, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	systemowa ochrona narożników
POCZEKALNIA	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
GABINET BADAŃ	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm, przy miejscu badań pacjenta okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm,	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
GABINET DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm,	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POKOJE POBYTU ZWIERZĄT	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	na ścianie okładzina podłogowa PCV do wysokości 110 cm jako ochrona przed obiciem, przy punktach wodnych i blatach roboczych okładzina PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
HYDROTERAPIA	PCV antypoślizgowe z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
MYCIE ZWIERZĄT	PCV antypoślizgowe z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
REHABILITACJA	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm,	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

załącznik nr 4 do PFU

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
GABINET ZABIEGOWY/DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	PCV elektrostatyczne z cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa bakteriostatyczna,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE/GOSPODARCZE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
PRO MORTE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
SALA OPERACYJNA	PCV elektroprzewodzące z cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit z atestem higienicznym, szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
PRZYGOTOWANIE PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa bakteriostatyczna,	sufit z atestem higienicznym, szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	nad myjnią chirurgiczną wbudowalne lub przyklejone lustro
LABORATORIUM	PCV elektrostatyczne cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit z atestem higienicznym, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
SALA ZABIEGOWO-OPERACYJNA/ENDOSKOPIA	PCV elektroprzewodzące z cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit z atestem higienicznym, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
PRZYGOTOWANIE PACJENTA	PCV elektrostatyczne z cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa bakteriostatyczna,	sufit z atestem higienicznym, szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
ŚLUZA	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
WYPROWADZENIE MATERIAŁU BRUDNEGO	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit z atestem higienicznym, szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
WĘZEL SANITARNY PERSONELU	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
WC PACJENTÓW	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	w WC pacjenta niepełnosprawnego system podchwytyw dla pacjentów niepełnosprawnych
WC PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
SZATNIA PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 200 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POKOJE SOCJALNE I WYPOCZYNKOWE PERSONELU	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punktach wodnych i blacie roboczym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
REJESTRACJA	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 120x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
POMIESZCZENIA TECHNICZNE	Gres z cokołem na 10 cm	-	farba akrylowa	-	farba akrylowa	

SPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

załącznik nr 4 do PFU

Nazwa pomieszczenia/typ pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
MAGAZYN	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	