

PRACE REMONTOWO KONSERWATORSKIE:  
 prace konserwatorskie i zabezpieczające,  
 konstrukcję więźby dachu  
 uzupełnienie ubytków, wymiana elementów  
 uszkodzonych  
 impregnacja przeciw owadom i grzybom oraz  
 ogniochronna do NRO

ROZBIÓRKA SCHODÓW WSPÓŁCZESNYCH,  
WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW STALOWYCH

**ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:**









1. Prace konserwatorskie i zabezpieczające, konstrukcję więźby dachu
2. uzupełnienie ubytków, wymiana elementów uszkodzonych
3. impregnacja przeciw owadom i grzybowi oraz ogniochronna do NRO

---

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
31	KOMUNIKACJA	8.37 M2
32	WENTYLATOROWNIA	54.74 M2
33	KOMUNIKACJA	30.81 M2
34	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	38.47 M2
35	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	17.78 M2
36	KOMUNIKACJA	14.51 M2
37	SERWEROWNIA 43	12.94 M2
38	KOMUNIKACJA	5.29 M2
39	SERWEROWNIA 42	17.78 M2
40	POM. PORZĄDKOWE	2.80 M2
		203.47 M2

## POZIOM ODNIESIENIA

$$p_{pp} = \pm 0,00 = 59,14 \text{ m n. p. m.}$$

-  - istniejące ściany / istniejące ściany pod dziedziczeniem grubość nie potwierdzona
-  - ściany rozebrane podczas odbudowy i przebudowy wg proj. arch. A. Kąsinowskiego aktualizacja 2003r.
-  - ściany istniejące współczesne
-  - ściany rekonstrukcja
-  - ściany nowe, przemurowania, wzmocnienia ścian, uzupełnienia
-  - wyburzenia
-  - lica ścian polichromowanych / stropy polichromowane zabiegi konserwatorskie wg PPK
-  - lica ścian / sklepień wątki ceglane ekspozowane zabiegi konserwatorskie wg PPK

$\pm 0,00$  - rzędna posadzki na gotowo [m]

- rzędne istniejące - pomiar [m]

- wydzielenie pożarowe

- granice działek

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać oraz wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji pracodawcy branżowych (przebiegi instalacji)
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elemencie, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także projektantem i za jego zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
11. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
12. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Ze względu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań jednostka ewidencyjna Poznań / obręb Poznań / arkusz 1
--------------------------------------	---

**msa** MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI  
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' /  
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnow arch. Karolina Skalska Marcin Durski

SPRAWDZIŁ arch. Sławomir Ambrożewicz

TRZĘĆ RYSUNKU

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
architektura	PW	-	10.10.2024	1: 100

AK05

STRONA