

Kosztorys ofertowy

Remont odcinków ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi leśn. nr 25 Dwernik nr inw.242/39 i Dwernik-Nasiczne, nr inw.242/727

Nr poz.	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Remont odcinków drogi leśnej nr 25 Dwernik, nr inw.242/39				
		Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych lub kanałów melioracyjnych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu lub kanału do 1,5m3 w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych.	m3	367,84		
2	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	91,96		
		Roboty nawierzchniowe				
3	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2	7813,00		
4	Kalkul. indywidualna	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm, szerokość 0,60m	m	43,50		
5	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	51,80		
6	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	160,00		
7	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm, krotność 5	m2	160,00		
8	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	38,00		
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	3 709,60		
10	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, krotność 1	m2	3085,60		
11	Kalkulacja indywid.	Wymiana lub montaż drewnianych wodospustów długości 6m	szt	8,00		

12	KNR 2-31 1002/04	Uzupełnienie powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 25 dm ³ /m ² o frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilości 4,0 kg	m ²	420,00		
13	KNR 2-31 1002/01	Uzupełnienie powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 12 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w ilości 3,36 kg	m ²	420,00		
		Roboty obiektowe				
14	Kalkul. indywidualna	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1.0x0.5 m	m ³	5,00		
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i wbudowanie rurociągów PEHD karbowane w miejsce rozebranych uszkodzonych przepustów z rur betonowych lub drągwin o średnicy 40cm	m	9,00		
16	KNR 2-31 0107/02	Obsypki rurociągów tłucznem sortowanym 0-31,5 mmm zagęszczanym mechanicznie - analogia	m ³	4,81		
		Remont odcinków drogi leśnej Dwernik-Nasiczne, nr inw.242/727				
		Roboty ziemne				
17	KNR 2-01 0223/02	Oczyszczenie z namułu lub pogłębienie rowów przydrożnych, cieków przystokowych lub kanałów melioracyjnych wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i objętości wykopu na 1m rowu lub kanału do 1,5m ³ w gruncie kategorii III -z wbudowaniem urobku w nasypy lub rozgarnięciem poza poboczem drogowym w sposób zapewniający odpływ wód opadowych.	m ³	114,76		
18	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	27,36		
		Roboty nawierzchniowe				
19	KNR 2-31 0103/05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	4268,00		
20	Kalkul. indywidualna	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm, szerokość 0,60m	m	25,00		
21	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m ³	32,18		

22	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	9,62		
23	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	4028,00		
24	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górną z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu, krotność 3	m2	4028,00		
25	KNR 2-31 1002/04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 25 dm3/m2 o frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilości 4,0 kg	m2	2200,00		
26	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 12 dm3/m2 o frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w ilości 3,36 kg	m2	2200,00		
		Roboty obiektowe				
27	Kalkul. indywidualna	Wymiana drewnianych wodospustów o długości 6 m	szt	6,00		
28	Kalkul. indywidualna	Demontaż i ponowny montaż drewnianych wodospustów o długości 6m	szt	8,00		
29	Kalkul. indywidualna	Ponowne ustawienie pochylonych pachołków drogowych i ich odnowienie przez malowanie farbą antykorozyjną w kolorze biało-zielonym	szt	28,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				