Otwórz tutaj
Open Here
Hier öffnen

estilo®
MEDİKAL

estilo®
MEDİKAL

MODEL NO : **ES-6125**

TYPE 3-B / 4-B

PROTECTIVE COVERALLS

ROZMIARY

8 682742 342802	8 682742 342819	8 682742 342826
S ☐	M ☐	L ☐
8 682742 342833	8 682742 342840	8 682742 342840
XL ☐	XXL ☐	3XL ☐
8 682742 342840		
4XL ☐		

Verify the validaty with the QR code

CAT III

EN 14126:2003+AC:2004 Protection Against Infective Agents

TYPE 3
EN 14605:2005+A1:2009 Protection Against Liquid Chemical Substances

TYPE 4
EN 14605:2005+A1:2009 Protection Against Liquid Chemical Substances

YERLİ ÜRETİM

International Organization for Standardization ISO 9001-2005

www.universalcert.com CE 2163 Notified Body UNIVERSAL CERTIFICATION EN 14126/AC EN ISO 13982-1/A1 EN 13034+A1 EN 1149-5 EN ISO 13688

FDA

ESTİLO MODA TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gaziosmanpaşa Mah. Kolej Sok. No:2/A Turhal / TOKAT - TURKIYE
info@estilomodatekstil.com.tr +90 356 276 88 82
www.estilomedikal.com

Otwórz tutaj
Open Here
Hier öffnen

estilo®
MEDİKAL





Rozmiar	Wzrost	Obwód klatki piersiowej
S	163 - 169 cm	97-104 cm
M	169 - 177 cm	104 - 112 cm
L	177 - 184 cm	112 - 120 cm
XL	184 - 192 cm	120 - 128 cm
XXL	192 - 199 cm	128 - 136 cm
3XL	199 - 207 cm	136 - 144 cm
4XL	207 - 210 cm	144 - 152 cm

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG

Marka / Brand Name / Marke : Estilo
Model produktu / Product Model / Modell Nummer : ES-6125
Rok produkcji / Year of Manufacture / Produktion : 2021

ESTİLO MODA TEKSTİL
TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gaziosmanpaşa Mah. Kolej Sok. No:2/A
Turhal / TOKAT - TURKIYE

PL

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Każda odzież ochronna winna zostać sprawdzona pod kątem uszkodzeń i wadliwego działania, które mogą prowadzić do negatywnych skutków takich jak rozdarcia, dziury, luźne zanieczyszczenia. Odzieży nie należy zakładać jeżeli jest uszkodzona i brudna.

Uwaga! Bawienie się torbą jest niebezpieczne. Może powodować uduszenie. Należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
„Długotrwałe użytkowanie w klimacie i środowisku umiarkowanym może powodować przegrzanie."
„Materiał łatwopalny. Trzymać z dala od ognia."

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Typ 3-B / 4-B Model KombinezonOchronny, Ochrona pracowników przed ciekłymi substancjami chemicznymi, Ochrona przed silikonem (Typ 3-B) oraz przed ciekłymi substancjami chemicznymi, ochrona przed aerozolem (Typ 4-B).

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Należy uważać podczas zdejmowania kombinezonów brudnych lub narażonych na zanieczyszczenia płynem oraz należy unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Kombinezon został zaprojektowany do ekstremalnie niebezpiecznych warunków i substancji toksycznych. Szwy kombinezonu nie chronią przed czynnikami zakaźnymi. Końcowa decyzja i odpowiedzialność za stosowanie kombinezonu ochronnego typu 5/6 leży po stronie użytkownika. W przypadku gdy kombinezon jest używany z innymi środkami ochrony osobistej, należy wcześniej mankiety przymocować do rękawic, okolice kostek do butów, a maskę do głowy. Dopasowanie takiej kombinacji pozostaje po stronieużytkownika. Osoba nosząca kombinezon musi pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała. Oporność nie powinna być wyższa niż 108 omów. Warunki takie można łatwo uzyskać zakładając odpowiednie obuwie. Czas używania produktu oraz wpływ środowiska pracy na komfort użytkowania winien być planowany z wyprzedzeniem.

JAK ZAKŁADAĆ: Podczas zakładania kombinezonu upewnij się, że obszar, w którym go zakładasz jest czysty. Otwórz ostrożnie opakowanie tak, aby nie uszkodzić produktu. Rozepnij suwak kombinezonu i w pierwszej kolejności włóż stopy. Nie gnieć nadmiernie kombinezonu w trakcie tych czynności. Po założeniu na tors i ramiona, załóż kaptur na głowę i zapnij suwak. Usuń papier z taśmy samoprzylepnej w obrębie suwaka i przytwierdź ją do kombinezonu, uważając aby jej nie zagiąć. W ten sposób zapobiega się przepuszczalności suwaka.

PRZECHOWYWANIE / TERMIN PRZYDATNOŚCI: Zaleca się przechowywanie produktu w kartonach, z dala od światła słonecznego, w temperaturze 15 - 25°C. Jeżeli produkt przechowywany jest w odpowiednich warunkach to może być używany w ciągu 3 lat od daty produkcji.

UTYLIZACJA I RECYKLING: Produkty niezanieczyszczone mogą być traktowane jak odpady ogólne i poddawane recyklingowi. Produkty zanieczyszczone należy traktować jak odpady niebezpieczne i należy je utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez prawo.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS: All protective clothing should be checked against defects and malfunctions that may cause negativity such as tears, holes, loose dirt. It should not be worn if it is faulty and dirty.

Attention! It is dangerous to play with the bag, it can cause suffocation. Please keep away from children and babies.
"In case of long-term use in temperate climates and environments, it may cause overheating"
"Flammable material. Keep away from fire."

USAGE INSTRUCTIONS: Type 3-B / 4-B Model Protective Coveralls, Protection of Employees Against Liquid Chemicals, Protection Against Silicone (Type 3-B) and Liquid Chemical Materials, Spray Protection (Type 4-B)

USE LIMITATIONS: Care should be taken while removing the dirty or liquid exposed overalls and contact with hazardous materials should be avoided. It is designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not provide protection against infectious agents. The (nal decision and responsibility for any application protection of the type 5/6 overall is with the user. In case the overalls are used with other Personal Protection; cuffs should be attached to gloves, ankles to boots and a respirator (mask) to the head beforehand. The suitability of this combination is at the discretion of the user. The person wearing the overalls must be properly grounded for the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance on the person should be less than 108 ohms. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The duration of use of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance .

HOW TO WEAR: While wearing overalls, make sure that the area you are in is clean. Open the package properly without damaging the product. Open the zipper of the jumpsuit and put it on the overalls, with your feet (rst. Do not wrinkle the overalls too much while doing this. After putting your torso and arms on the overalls, put the hood on your head and close the zipper. Remove the paper of the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking care that it is not folded. In this way, the permeability of the zipper will be prevented.

STORAGE / END USE: It is recommended to store it in cardboard or cardboard boxes, away from sunlight at 15 -25 °C. It should be used within 3 years after the date of production if stored under appropriate conditions.

DISPOSAL AND RECYCLING: Non-contaminated products can be treated as general waste or recycled. Contaminated products, on the other hand, should be treated as hazardous waste and disposed of in accordance with the rules speci(ed by the law.

DE

SICHERHEITSHINWEISE: Alle Schutzkleidung sollte ohne Verwendung auf Mängel und Fehlfunktionen überprüft werden, die zu Negativität führen können, wie z. B. Risse, Löcher und loser Schmutz. Es sollte niemals getragen werden, wenn es fehlerhaft und schmutzig ist.

Vorsicht ! Es ist gefährlich, mit der Tasche zu spielen, da dies zu Erstickungsgefahr führen kann. Bitte halten Sie sich von Kindern und Babys fern.
"Kann bei längerer Verwendung in gemäßigten Klimazonen und Umgebungen zu Überhitzung führen."
"Entzündliches Material. Von Feuer fernhalten. "

GEBRAUCHSANLEITUNG: Schutzanzüge des Modells Typ 3-B / 4-B, Schutz der Mitarbeiter vor)üssigen chemischen Substanzen (Typ 3-B) und Schutz vor)üssigen chemischen Substanzen, Sprühschutz (Typ 4-B)

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN: Beim Entfernen der verschmutzten oder)üssigen Overalls ist Vorsicht geboten, und der Kontakt mit gefährlichen Materialien sollte vermieden werden. Es ist für extrem gefährliche Bedingungen und giftige Chemikalien nicht geeignet. Die Nähte schützen möglicherweise nicht vor Infektionserregern. Die endgültige Entscheidung und Verantwortung für den Anwendungsschutz eines Overalls vom Typ 5/6 liegt beim Benutzer. Falls die Overalls mit anderem Personenschutz verwendet werden; Die Manschetten sollten vorher an Handschuhen, Knöchel an Stiefeln und Atemschutzmaske (Maske) am Kopf befestigt werden. Die Eignung dieser Kombination liegt im Ermessen des Benutzers. Die Person, die den Overall trägt, muss für die im Körper erzeugte statische Elektrizität ordnungsgemäß geerdet sein. Bei der Erdung sollte der Widerstand der Person weniger als 108 Ohm betragen. Diese Bedingungen können leicht durch das Tragen geeigneter Schuhe geschaffen werden. Die Verwendungsdauer des Produkts und die Auswirkung der Arbeitsumgebung auf den Nutzungskomfort sollten im Voraus geplant werden.

WIE MAN TRAGT: Achten Sie beim Tragen von Overalls darauf, dass der Bereich, in dem Sie sich be(nden, sauber ist. Öffnen Sie die Verpackung ordnungsgemäß, ohne das Produkt zu beschädigen. Öffnen Sie den Reißverschluss des Overalls und ziehen Sie ihn mit den Füßen zuerst an. Falten Sie den Overall dabei nicht zu stark. Nachdem Sie Ihren Oberkörper und Ihre Arme auf den Overall gelegt haben, setzen Sie die Kapuze auf Ihren Kopf und schließen Sie den Reißverschluss. Entfernen Sie das Papier des Klebebands im Reißverschlussbereich und befestigen Sie es am Overall. Achten Sie darauf, dass es nicht gefaltet ist. Auf diese Weise wird die Durchlässigkeit des Reißverschlusses verhindert.
LAGERUNG / ENDVERWENDUNG: Es wird empfohlen, das Gerät in einem Karton oder Karton vor Sonnenlicht bei 15 bis 25 ° C zu schützen. Bei Lagerung unter geeigneten Bedingungen sollte es innerhalb von 3 Jahren nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.

ENTSORGUNG UND RECYCLING: Nicht kontaminierte Produkte können als allgemeiner Abfall behandelt oder recycelt werden. Kontaminierte Produkte sollten als gefährlicher Abfall behandelt und gemäß den nationalen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgt werden.

Jednorazowy PPE Disposable PPE Einweg Anzuh	Nie prać. Don't wash Nicht waschbar	Nie suszyć w suszarce Don't Dry in Dryer Kein Trockner	Nie prać chemicznie No Dry Cleaning Keine trockene Reinigung	Nie prasować No Ironable Nicht bügeln	Nie wybielać No bleach is used Keine Chemische Reinigung

WARTOŚCI WYDAJNOŚCI PRODUKTU PRODUKTLEISTUNGSWERTE
PRODUCT PERFORMANCE VALUES

KLASA ODPORNOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE / MECHANICAL RESISTANCE CLASSES MECHANISCHE WIDERSTANDSKLASSEN	
Odporność na ścieranie / Abrasion resistance / Abriebfestigkeit	CLASS 4
Odporność na rozrywanie / Tear resistance / Reißfestigkeit	CLASS 2
Odporność na rozciąganie/ Tensile strength / Dähnungsstärke	CLASS 1
Odporność na przebicie / Puncture resistance / Durchstoßfestigkeit	CLASS 1
Wytrzymałość szwów / Stitch strength / Nahtstärke	CLASS 1

PL

Kwas siarkowy (NaOH) 30% hydrofobowość: Klasa 3, Przenikanie: Klasa 3 Wodorotlenek sodu (H2SO4) 10% hydrofobowość: Klasa 3, Przenikanie: Klasa 3
EN 14126:2003 = AC:2004
ATCC 9372 W badania zostały użyte zarodniki Bacillus atrophaeus. Klasa 2 zgodnie z Tabelą 4

EN

Sulfuric Acid (NaOH) 30% repellency to liquids: Class 3, Penetration: Class 3
Sodium Hydroxide (H2SO4) 10% repellency to liquids: Class 3, Penetration: Class 3
For EN 14126:2003+AC:2004;
ATCC 9372 Bacillus atrophaeus spores were used in the tests. Class 2 according to Table 4

DE

Schwefelsäure (NaOH)%30 abweisung gegen Flüssigkeiten: Klasse 3, Penetration: Klasse 3
Natriumhydroxid (H2SO4)%10 abweisung gegen Flüssigkeiten Klasse 3, Penetration: Klasse 3
EN 14126:2003+AC:2004
In den Tests wurden ATCC 9372 Bacillus atrophaeus-Sporen verwendet. Klasse 2 gemäß Tabelle 4