Legenda:

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę
- Hydrant wewnętrzny - HP25/33
- Gaśnica GP 6 ABC / GS5
- Przycisk alarmowy - ROP
- Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!
- Telefony alarmowe
  Instrukcja na wypadek powstania pożaru
- Dźwig dla ekip ratowniczych
- Zawór hydrantowy 2x52
- Kierunek ewakuacji
- Ilość osób w pomieszczeniu
- Strefa pożarowa SP 7 (PM8) bud. W
- Strefa pożarowa SP 9 (ZLV) bud. W
- Strefa pożarowa SP 1 (ZLIII) bud. ŚW
- Strefa pożarowa SP 4 (ZLI) bud. ŚW
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI120
- Ściana o klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30

Brak w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowo

Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 10

OPRACOWANIE:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU CSK i CKJ ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Krzysztof Matczak **RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**	398/99	
TYTUŁ RYS.: **CSK_RZUT PIWNICY**	DATA: LISTOPAD 2016	NR RYS.: 2