

Zestawienie powierzchni piętro

S 1.01	Gabinet Położnej	14.09	m²
S 1.02	Ginekolog- gabinet lekarski	11.21	m²
S 1.03	Ginekolog- gabinet zabiegowy	16.60	m²
S 1.04	Ginekolog- toaleta	4.98	m²
S 1.05	Chirurg- gabinet lekarski	11.72	m²
S 1.06	Chirurg- biuro	15.74	m²
S 1.07	Chirurgia- przyjęcie pacjenta	14.47	m²
S 1.08	Chirurgia- magazyn podręczny	5.06	m²
S 1.09	Chirurgia- sala zabiegowa	34.80	m²
S 1.10	Chirurgia- segregacja mat. do sterylizacji	3.52	m²
S 1.11	Chirurgia- pom. przygotowania leków	3.36	m²
S 1.12	Chirurgia- magazyn	7.64	m²
S 1.13	Chirurgia- pokój pacjenta (odpoczynek)	8.07	m²
S 1.14	Chirurgia- pomieszczenie socjalne	7.96	m²
S 1.15	Chirurgia- pomieszczenie gospodarcze	4.03	m²
R 1.01	Hydroterapia	14.16	m²
R 1.02	Pole magnetyczne	18.55	m²
R 1.03	Laseroterapia	19.06	m²
R 1.04	Kinezyterapia mielonka	8.66	m²
R 1.05	Sala gimnastyczna	70.94	m²
R 1.06	Sala UDZ	57.14	m²
R 1.07	Kinezyterapia ogólnoustrojowa	28.83	m²
R 1.08	Kardioterapia	22.84	m²
R 1.09	Elektroterapia	33.72	m²
R 1.10	Terapia indywidualna	11.72	m²
R 1.11	Terapia indywidualna	11.72	m²
R 1.12	Terapia indywidualna	11.38	m²
R 1.13	Pokój rehabilitantów	9.26	m²
R 1.01	Rejestracja rehabilitacji	14.69	m²
R 1.02	Pokój Dyrektora	11.72	m²
R 1.03	Sekretariat	11.72	m²
R 1.04	Księgowość	14.16	m²
R 1.05	Sala szkoleń	23.94	m²
S 1.01	Gabinet USG	14.16	m²
S 1.02	Laboratorium- sala analiz	26.39	m²
S 1.03	Laboratorium- pokój kierownika lab.	5.02	m²
S 1.04	Laboratorium- pkt. przyjęć/akt.rozdziału	5.02	m²
S 1.05	Laboratorium- pokój pobrań	12.75	m²
S 1.06	Laboratorium- magazyn/komunikacja	9.30	m²
U 1.01	Szatnia pacjentów	10.14	m²
U 1.02	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	7.72	m²
U 1.03	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	7.72	m²
U 1.04	Szatnia pacjentów	10.28	m²
U 1.05	Szatnia personelu	11.44	m²
U 1.06	Toaleta personelu	7.97	m²
U 1.07	Toaleta personelu	7.97	m²
U 1.08	Szatnia personelu	11.44	m²
U 1.09	Pom. dla kob. ciężarnej i matki karmiącej	11.38	m²
U 1.10	Pomieszczenie socjalne	8.96	m²
U 1.11	Sterylizacja	11.72	m²
U 1.12	Toaleta ogólnodostępna NP	6.15	m²
K 1.01	Komunikacja	38.52	m²
K 1.03	Komunikacja	51.25	m²
K 1.04	Komunikacja	48.20	m²
K 1.05	Poczekalnia	14.68	m²
K 1.06	Poczekalnia	14.68	m²
K 1.07	Komunikacja	21.37	m²
SUMA		906.77	m²

OZNACZENIA

- poziomy konstrukcji stropu i podłogi ▼ pomieszczenia
- poziom wykończenia podłogi i sufitu ▼ pomieszczenia
- poziom konstrukcji
- poziom wykończenia
- zmiana poziomu konstrukcji–poziom górny i poziom dolny
- zmiana poziomu wykończenia–poziom górny i poziom dolny
- wysokość do nadproża od poziomu wykończenia posadzki na danej kondygnacji
- SEO — pion instalacji ogrzewania–chłodzenia (wg proj. instalacji sanitarnych)
- went — pion instalacji wentylacji mechanicznej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- K1-o — pion instalacji kanalizacji sanitarnej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- K — pion instalacji szafu (wg proj. instalacji sanitarnych)
- K1-O — pion instalacji kanalizacji deszczowej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- P.(G) 420cm wg proj. konstr. pocz. od +1.09 — przebicie instalacyjne w ścianie (wg proj. instalacji sanitarnych)
- ABG — ściana o izolacyjności akustycznej na poziomie RA1 min 62dB
- granica przebiegu powłoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaga się dużej staranności w utrzymaniu ciągłości powłoki szczelnej. Kolidującego przewodu powłoki szczelnej może być przejściem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawcę.

KONSTRUKCJA

Z0	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW	44cm
Z1	Ocieplenie ściany ze szczelinami wypełnionymi pobitymwem EPS 70 FASTFOAM	30cm
Z2	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO żelbet lub wg proj. konstrukcji	15cm
Z3	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO żelbet lub wg proj. konstrukcji	18cm
Z4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMNA słupki żelbetowe ØŁŻ/ MSO / wełna mineralna λ=0,030W/(m*K) płyta GSB narożnikowa 15mm	32cm 30cm 1,5cm
Z5	ŚCIANA ŻELBETOWA płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	25x30cm
Z6	ŚCIANA ŻELBETOWA W FARWACH RE120 płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	25cm
Z7	ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	18cm
Z8	ŚCIANA RE120 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	22cm
Z9	ŚCIANA FUND. STOJĄCEGO ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	15cm
Z10	ŚCIANA PRZY ZW. WEJ. ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	20cm
Z11	ŚCIANA PRZEPIERA ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40cm
W1	ŚCIANA SZYBU INSTALACYJNEGO bloczki z betonu komórkowego, gęstość 600kg/m3	11,5cm
W2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA bloczki silikatowe	12cm
W3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PODZIEMNA RE120 bloczki silikatowe	15cm 15cm
W4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODZIEMNA RE120 bloczki silikatowe; ŚCIANY WEWNĘTRZNE LEKKIE	25cm 20cm
D1	STROPODACH SZKIELETOWY DREWNIANY OCIEPLONY STELAŻ DWUSPADOWY DREWNIANY	27,5cm
D2	STELAŻ DWUSPADOWY DREWNIANY OCIEPLONY	17,5cm
D3	STELAŻ DWUSPADOWY DREWNIANY OCIEPLONY	10cm
D4	STELAŻ DWUSPADOWY DREWNIANY OCIEPLONY	10cm
D5	STELAŻ DWUSPADOWY DREWNIANY OCIEPLONY	5cm
D6	ŚCIANA KWS, RI=3,72m² K	5cm
D7	ŚCIANA OGNIOODPORNA RE120 na płycie ogniochronnej 25mm	5cm
D8	ŚCIANA OGNIOODPORNA RE120	13,5cm
S1	ELEWACJA tynk elew. z mozaiką ogień, łazurowa, zab. do stop.niezap. podkonstrukcja modrzew., zab. do stop.niezap.	1,9cm 3÷5,5cm
S2	PODZIEMIE tynk cem.-wap. /tynk. mineralizowany	1cm
S3	ELEWACJA tynk silikonowy na siatce tynk kolorowy	
S3	ELEWACJA NADZIEMNA płyta elewacyjna modrzewiowa łazurowana, zab. do stop. Niezap. podkonstrukcja zab. do stopnia niezapalności	1,9cm 3cm
S4	ELEWACJA WODOSZCZELNA membrana hydroizolacyjna chudy beton wg proj. konstr.	
S5	PANELE Z LAMINATU ALU tamele elewacyjne (perforacja min. 50%) kontrłaty modrzew. 3cm zabezp. NBO konstrukcja nośna z profili aluzink 140 UV, czarna	7cm 4cm 3cm
S6	DEKORATORSKIE PANELE NA PODKONSTR. tamele elewacyjne (perforacja min. 50%) rama stalowa 120x140cm z rur owych, 4x4cm konstrukcja ryglowa z rur owych, 10x10cm	16cm 4cm 4cm 10cm

PODŁOGI

B1	PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANIE MUROWANEJ płytki ceramiczne mrozoodp. na klej hydroizolacja w płytce tynk cementowy	3cm 1,5cm
B2	WYKOŃCZENIE ŚCIANY STREFY OCZYSZCZANEJ tynk silikonowy cementowo-wapienny NBO podkład tynkarski zaprawa zbrojąca siatka z włókna szklanego płyty z wełny skalnej, λ =0,036W/(m*K) zaprawa klejąca/ kołkowy płytka/kleić	22cm
B3	ŚCIANA TYNKOWANA tynk gruntowanie	1,5cm
B4	OKŁADZINA ŻwSK tynk cementowo-wapienny kategorii III gruntowanie 2x płyta gk 12,5mm	2,5cm
B5	PŁYTKI NA ŚCIANIE MUROWANEJ płytki ceramiczne mrozoodp. na klej hydroizolacja w płytce tynk cementowo-wapienny kategorii III	3cm 1,5cm 1,5cm
B6	ZABEZP. ŚCIAN ŻELBET. bezbarwna powłoka hydrofobowa	
B7	PŁYTKI NA CEGŁACH płytki ceramiczne mrozoodp. na klej hydroizolacja w płytce zaprawa zbrojąca siatka z włókna szklanego płyty wełny skalnej, λ =0,036W/(m*K) tynk gruntowanie	25cm 1,5cm 22cm
B8	WYKOŃCZENIE PCV NA TYNKU podkład PCV gruntowanie	1,5cm 1,5cm
B9	OKŁADZINA TUCK tarbona gruntowanie 1x płyta gk 12,5mm	1,25cm
B10	OKŁADZINA OKIENNIKA KONYTARZA płyta wiórk. twarolowa, lakierowana, trudnozap. 14mm płyta gipsowa – kartonowa 12,5mm	3cm 1,4cm 1,25cm
B11	MAJĄK TKT. płyta wiórk. twarolowa, lakierowana, trudnozap. 19mm	38,5cm 2cm 38,5cm
B12	WYKŁADZINA PCW NA PŁYTCE CH wyrównanie PCV tarbona	1,5cm 1,5cm
B13	OKŁADZINA Z POMIESZ.Ą CZYWANA tarbona gruntowanie płyta gipsowo - kartonowa 12,5mm powtórz okładzinę (poza dokumentacją, w ramach wyposażenia w #15) płyta gipsowo - kartonowa 12,5mm	1,25cm 1,25cm
B14	OKŁADZINA Z POMIESZ.Ą CZYWANA tarbona gruntowanie płyta gipsowo - kartonowa 12,5mm powtórz okładzinę (poza dokumentacją, w ramach wyposażenia w #15) płyta gipsowo - kartonowa 12,5mm powtórz okładzinę płyta gipsowo - kartonowa 12,5mm	4cm 1,25cm 1,25cm 1,25cm 1,25cm
B15	ŚCIANA TYNKOWANA tarbona gruntowanie tynk cementowo-wapienny kategorii III siatka na klej	1,5cm

UWAGI

1. Rysunki projektu wykonawczego odczytywać wspólnie z rysunkami projektów branżowych;
2. Wymiarowanie rysunków nie uwzględnia odsadzek ocieplenia o grubości mniejszej niż 3cm;
3. Wymiary elementów konstrukcji oraz instalacji wg projektów branżowych (konstrukcji oraz instalacji);
4. Parametry szyb/ze względu na wykończenie kabin przyjęto na bazie produktów GTX. W przypadku zastosowania innych rozwiązań wykonawca na własny koszt dostosuje projekt do nowych rozwiązań;
5. Dokładne kolory i sposoby wykończenia elementów widocznych, do zatwierdzenia przez Projektanta w ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego, po okazaniu próbek przez Wykonawcę;
6. Dobór wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt, oprzyrządowanie i urządzenia med. poza zakresem opracowania;
7. Pom. D 0.03, S 0.13, S 0.13: wszystkie ościeża stref ochrony przed promieniowaniem jonizującym, wynagrzań z parametrów dociekowo montażowego aparatu RTG;
8. Dostawa i montaż zabezpieczeń ostan stałych do wykonania w ramach wyposażenia technologicznego budynku, do wykonania przez specjalizującą firmę wg parametrów dociekowo aparatu RTG;
9. Wytyczne dla pomieszczenia D 0.03 (pracownia RTG):
   –okno ochronne RTG 60x40cm, Hp=120cm, parametry okna (wielkość) wg ostatecznych parametrów wymaganych przez producenta dociekowo wybranego typu/modelu aparatu RTG,
   –mocowanie aparatu RTG do podłoża betonowego bolce wg wytycznych producenta – (na rys. układ projektowy do typu kostru-placowej). Podłoże, w tym parametry wykresj, przygotować ściśle wg wytycznych producenta wybranego aparatu RTG. Rozmieszczenie aparatu w pomieszczeniu do uzgodnienia z producentem po wybraniu przez Inwestora dociekowego typu/modelu aparatu RTG;
   –na rysunku przedstawiono kanał instalacyjny współpracowy dostępujący aparat RTG z wanną od spodu, do podłóg czyszczonych na wlądzie – przebieg przykładowy dla typu kostru-placowego. Ostateczny przebieg kanału w pomieszczeniu, a także jego zabezpieczenie (blacha) Pb) wykonać wg wymagań producenta dociekowo wybranego aparatu i dociekowego ustawienia aparatury w pomieszczeniu;
10. Pom. S 0.12 i S 0.13 – wszystkie ościeża stref (ściany, stropy, drzwi i okno kontrolne) wymagają zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z wytycznymi dociekowo wybranego przez Inwestora aparatu, ewentualne zabezpieczenie okien zależą Pb po pomiarach dozymetrycznych do dociekowo zastosowanego urządzenia;
11. Lokalizacja i wymiarowanie przejść instalacyjnych wg rysunków branż. Rozmieszczenie, wielkość i poziom przejść sprawdzić przed wykonaniem sterowania z wszystkimi projektami branżowymi. Rysunek nie uwzględnia przejść instalacyjnych w ścianach o wymiarach mniejszych niż #20. Przebicia instalacyjne w ścianach do #20cm wykonać płaz wierceniu wg wytycznych zawartych w projektach branżowych;
12. Projekt technologii medycznej poza zakresem opracowania. W zakresie projektu uwzględniono wyposażenie stałe tj. wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, armatury i przybory sanitarne oraz zabudowę stałą komunikacji i poczekalni. Na rysunkach przedstawiono proponowaną aranżację pomieszczeń w meble i wyposażenie (dobór mebli i oparatury poza zakresem opracowania);
13. Pom. R 1.02, R 1.03 i R 1.09 – w przypadku instalowania w pom R 1.02, R 1.03 i R 1.09 urządzeń o polu działania większym niż powierzchnia dociekowo wybranego pomieszczenia (lekka ścianka), tak aby wyłączenie urządzenia ograniczyć do przestrzeni danego "boksu";
14. Ujednolicenie wykroni wg zaprojektowanego układu ścian działowych (uwzględnienie obsługi od co ścianek wynikających z mocowania profili poziomych przy podłodze);
15. Lokalizacja i pionowy rozwój instalacji wentylacyjnych oraz instalacje do chłodzenia i ogrzewania wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego urządzenia;
16. Rozstaw mocowań elastycznej bramy rolowanej do podkonstrukcji z tyn takich przeszkód) ściśle wg wytycznych producenta.
17. Zastosować kompletny system oświetleniowy (oświetleniowe płyty g+k na konstrukcji z profili podwieszanych przystosowany wtrw minerałne gęstości min 38kg/m3 grubości odpowiadającej izolacji zastosowanego profilu) izolacyjność akustyczna na poziomie Rw1 min 62dB
   Ściany działowe od strony korytarza dla pomieszczeń: P 0.04, P 0.05, P 0.08, P 0.11, P 0.12, S 0.01, S 0.04, S 0.05, S 0.06, S 0.08, S0.09, S 0.11, S 0.12, S 0.13, S 1.01, S 1.02, R 1.10, R 1.12, R 1.01, S1.08, T 0.01
   Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami: S 0.09÷S 0.08, P 0.10÷0.04, S 0.17÷T 0.01, S 0.13÷ T 0.01, T 0.01÷ A 0.01, T 0.01÷A 0.11
18. Okienny drewniane do pomieszczeń dostępnych od strony korytarza wykończone płytą/ płytami osb zgodnie z rys. detali stolarki wewnętrznej. Rewizje drzwi wewnętrznych o świetle otworu tu wymiar otworu wykończony płytami osb/ płytkami zgodnie z rys detali stolarki wewnętrznej. Przygotowanie otworu (montaż płyt osb, słupków itp) po stronie Generalnego Wykonawcy. Podczas wykonczania otworów drzwiowych do ścianek lekkich uwzględnić informację zawartą na rys detali stolarki wewnętrznej. W celu przyszłościowych przyszłe płyt należy wykonać po zamontowaniu ościeżnic.
19. Bateria bezdotykowa zainstalować przy umywalkach w pomieszczeniach: gabinetów zabiegowych (P 0.01, P 0.04, P 0.09, P 0.12, S 0.02, S 0.03, S 0.07, S 0.09, S 1.03) pom. przygotowania leków (S 1.11), pom. przygotowania pacjenta (S 1.07), sali analiz ♦ laboratorium (S 1.02), pokoju pobrań laboratorium (S 1.05)



zespół projektowy/architekci: jojko+nawrocki architekci Jojko Nawrocki Sp. z o.o. ul. Rolnicza 16 60-181 Poznań tel. 61 867 80 80 biuro@jojko.pl	konstrukcja: Kilimi Kilimi Sp. z o.o. ul. Rolnicza 16 60-181 Poznań tel. 61 867 80 80 biuro@kilimi.pl	instalacje sanitarne: mprojekt Mirosław Kozik ul. Rolnicza 16 60-181 Poznań tel. 61 867 80 80 biuro@mprojekt.pl	instalacje elektryczne: EAZet Jarosław Zet ul. Rolnicza 16 60-181 Poznań tel. 61 867 80 80 biuro@eazet.pl
projektant: mgr inż. arch. Marcin Jojko nr wpisu: upr. 34/2/2004/2011/P	inwestor: Siechnicki Inwestycyjny Spółka Komunalna ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	branża: architektura	faza: projekt wykonawczy
sprawdził: mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki; mgr inż. arch. Agnieszka Weber	temat: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Centrum Rehabilitacji i Hydroterapii na potrzeby Siechnickiego Centrum Zdrowia w Siechnicach dz. nr 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/45, 547/50, 547/51 oraz 547/52 na dz. nr 547/36, 547/42, 547/43, 547/45, 547/5, 546/16, 666 Siechnice, ul. Sportowa, Obręb 0001	data: luty 2019	skala: 1:50
	rysunek nr: AR.1005	nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA POZIOM +3.750 SEKCJA A	