

## Parametry ogólne

<b>Typ drukarki</b>	Mono
<b>Funkcje</b>	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
<b>Rozmiar wyświetlacza</b>	Wyświetlacz 2-wierszowy
<b>Klasyfikacja lasera</b>	Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
<b>Pamięć</b>	64MB
<b>Procesor</b>	600MHz
<b>Technologia</b>	Laserowa

## Połączenie

<b>Połączenie</b>	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
<b>Lokalny interfejs</b>	Hi-Speed USB 2.0
<b>Wi-Fi Direct</b>	Tak
<b>Interfejs sieci przewodowej</b>	10Base-T/100Base-TX
<b>Interfejs sieci bezprzewodowej</b>	IEEE 802.11b/g/n

## Kopiowanie

<b>Kopiowanie 2-stronne</b>	Nie
<b>Rozdzielczość</b>	do 600 x 600dpi
<b>Współczynnik powiększenia/zmniejszenia</b>	25%-400% co 1%
<b>Szybkość kopiowania monochromatycznego A4</b>	30 kopie na minutę
<b>N na 1</b>	Tak

## Wymiary i ciężar

<b>Bez kartonu</b>	410 x 398.5 x 318.5mm (szer. x gł. x wys.)
<b>Waga</b>	11.8 kg

## Sieć

<b>Sieć przewodowa</b>	10Base-T/100Base-TX
<b>Bezpieczeństwo sieci przewodowej</b>	SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3

<b>Sieć bezprzewodowa</b>	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / tryb Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
<b>Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
<b>Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej</b>	Tak

### Systemy operacyjne i oprogramowanie

<b>Obsługiwane</b>	Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
--------------------	---

### Obsługa papieru

<b>Wejście papieru</b>	Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, ADF - 50 arkuszy,
<b>Wyjście papieru</b>	120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

### Drukowanie

<b>Szybkość drukowania 2-stronnego A4</b>	Do 15 obrazów na minutę
<b>Standardowa szybkość drukowania A4</b>	Do 30 strony na minutę
<b>Rozdzielczość</b>	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi,
<b>Automatyczne drukowanie 2-stronne</b>	Tak
<b>Emulacje</b>	GDI
<b>Czas wykonania pierwszego wydruku</b>	Mniej niż 8.5 sekundy

### Skanowanie

<b>Skanowanie 2-stronne</b>	Nie
<b>Rozdzielczość</b>	do 1.200 x 1,200dpi (z szyby skanera), do 600 x 600dpi (ADF), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana)
<b>Typ skanera</b>	CIS

### Gwarancja

**Gwarancja 2 lata gwarancji**