
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Województwo: wielkopolskie
Powiat: grodziski
Identyfikator obr. ewid.: 300302_2 Gniezno
Identyfikator obr. ewid.: 0014 Mrochowo
Arkusz: 12
Działki: wg zasięgu
Sekcje: 6.7,6.17,21.1.4; 3.2-6; 4.1, 6.17
Układ współrzędnych:
– prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
– wysokościowy: Kronsztadt
Identyfikator: DLI.6640.374.2018
Stan działny na dzień: 09.03.2018 r.
Zasięg aktualizacji: ~~~ ~~~ ~~~
Wszelkie informacje o istniejących przebiegach miejscach wzw na zagospodarowanie terenu, zlokalizowanych w granicach opracowania.
Wykonawca robót musi na tyle wcześniej uzbierać dokładnych informacji dotyczących istniejących przebiegów, aby uniknąć ich zniszczenia w trakcie prowadzonej inwestycji.
Przedstawione na mapie granice działek ewidencyjnych nie stanowią wartości obiektywnych w rozumieniu ww. obowiązujących przepisów technicznych.
Na wskazane się obszarze w trakcie robót na wskazanych działkach ewidencyjnych, wykonawca musi się liczyć z istnieniem nieznanych lub o innych trasie już istniejących w miejscach branżowych.
Przedmiotowa mapa, ze względu dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera ogniwo technicznej mapy zasadniczej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków
STAROSTA GNIEZNIEŃSKI
P_WKG.3018...0RG
(identyfikator pracownika wykonującego czynności geodezyjne)
(data wydania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Wydział
(nazwa organizacyjna powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej)
GEOGIS
URZĄDZENIA GEODEZYJNE
GEODEZJA KRAJOWA
ul. Bechatowska 12, 60-401 Poznań
tel. 61 867 00 00, fax 61 867 00 01
Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe
mgr inż. Dariusz Tabor
LEGENDA
granica działki
numer działki
jezdnia z z betonu asfaltowego
krawędź jezdni
pobocze z kruszywa łamanego twardego
istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej lub betonu
krawężnik najazdowy 15x22x100cm wyniesiony 4cm
bariera energochłonna
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
Sn - zbiornik na wody opadowe z kręgów betonowych żelbetowych typu ciężkiego kl. D (nośność 400) z pokrywą żebrowaną gr. 5cm, głębokośc 3m
Wn - nowy wpust uliczny typu kl. D 400 (nośność 400) o wym. 600x400mm przykanalik z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
SBD PROJEKT
ul. Bechatowska 12, 60-401 Poznań
INWESTOR
Urząd Gminy w Mrochowie ul. Rynek 9-11 62-245 Gniezno
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Mrochowo - etap II.B
RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny
NR 2.2
Skala 1:500
STADIUM | NR UPR. | DATA | PODPIS
PROJEKTANT: Mariusz Tomczak | WYKSZTAŁCENIE: | 09.2018
SPRAWDZIŁA: Alicja Orzel | | 09.2018
Obszar wyłączony z opracowania
**Kabel obsonecki w mikrorurze (Mrochowo 32) wstawka z mikrorury wg typoszeregu INEA na długości L=0,5 mikrokabel wyciąg od strony SR "A" wyciągu, do miejsca wstawki po zamontowaniu nowego odcinka rury ponownie zaciągnąć w kierunku SR"A" wyciągowi w SR"A" wg stanu z przed przebudowy
istniejąca SR "A" odsunąć L=1,0 m od osi projektowanej drogi
istniejące napięte kable nadziemne i obsonecki - kolizyjne ze skrzyżowaniem z projektowaną drogą
istniejąca trasa mikrorur z kablami nadziemnymi i obsonecki
skrzyżowanie z projektowaną drogą - odległość do narożnika działki w przypadku odkryte
skrzyżowanie z projektowaną drogą - odległość do narożnika działki w przypadku odkryte
skrzyżowanie z projektowaną drogą - odległość do narożnika działki w przypadku odkryte
**Kabel obsonecki w mikrorurze (Mrochowo 33) wstawka z mikrorury wg typoszeregu INEA na długości L=0,5 mikrokabel wyciąg od strony SR "A" wyciągu, do miejsca wstawki po zamontowaniu nowego odcinka rury ponownie zaciągnąć w kierunku SR"A" wyciągowi w SR"A" wg stanu z przed przebudowy
istniejąca SR "A" w nowej lokalizacji przy granicy pasa drogowego
**Kabel obsonecki w mikrorurze (Mrochowo 34) wstawka z mikrorury wg typoszeregu INEA na długości L=30- mikrokabel wyciąg od strony SR "A" wyciągu, do miejsca wstawki po zamontowaniu nowego odcinka rury ponownie zaciągnąć w kierunku SR"A" wyciągowi w SR"A" wg stanu z przed przebudowy
**Kabel obsonecki w mikrorurze (Mrochowo 35) wstawka z mikrorury wg typoszeregu INEA na długości L=30- wyciągowi w SR"A" wg stanu z przed przebudowy
istniejące napięte kable nadziemne i obsonecki - kolizyjnych na przebiegu istnieją drogi i zabezpieczyć przy granicy pasa drogowego na długości L=56,0m
Za zgodność z oryginałem
Podpis
Paweł Lewandowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci telekomunikacji przewodowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
Nr DTS-TU-7023/36/05/P z dnia 18.06.2002
LEGENDA:
projektowana infrastruktura telekomunikacyjna INEA
rura osłonowa na projektowanym kablu telekomunikacyjnym
istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna
rura osłonowa na istniejącej infrastrukturze
zakres aktualizacji mapy
— 5,6 —
dominary
627
numer geodezyjny działki
ENERGYLUX Sp.zo.o.
Opracował: Paweł Lewandowski
Kredki PL
Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny
Przebudowa drogi gminnej w m. Mrochowo
Przebieg trasowy przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w m. Mrochowo
PWB
Rys.2
arkuszy: 1
arkuszy:1