

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja zachodnia - od bud. sali gimnastycznej					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	14.46 + 7.72	m	22.180	
				RAZEM	22.180
2	TZKNBK	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią	m ²		
d.1	VIII 05-164	1.62 * 2.75 * 4 + 1.62 * 2.93 + 1.62 * 0.94 * 2 + 1.62 * 1.36 * 2	m ²	30.019	
				RAZEM	30.019
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie tynków z łuszczących wtórnych powłok malarskich za pomocą pary	m ²		
d.1	0101-02	18.97 * 6.49 + 6.72 * 3.52 - 30.019	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1	0101-04	116.751			
				RAZEM	0.000
5	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0401-02	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
6	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe wapienne na ścianach płaskich - szpryc- obrzutka wstępna	m ²		
d.1	0906-01	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
7	ZKNR C-2	Wzmocnienie powierzchni ścian przed nałożeniem kolejnych warstw preparatami na bazie poliakrylanów, preparatem penetrującym StoPrim Grundex lub równoważnym.	m ²		
d.1	0416-02	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
8	TZKNBK	Tynk zewn. z zaprawy wapiennej KEIM na ścianach płaskich - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.1	VIII 02-25	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
9	KNR 0-23	Zatopienie siatki z włókna szklanego na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
10	TZKNBK	Tynk zewn. czysto wapienny z zaprawy KEIM na ościeżach otworów, wnękach o szer. do 30 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.1	VIII 02-31	(2.75 * 2 + 1.62) * 0.30 * 4 + (2.93 * 2 + 1.62) * 0.30 + (0.94 * 2 + 1.62) * 0.30 * 2 + (1.36 * 2 + 1.62) * 0.30 * 2 + (1.94 * 2 + 1.62) * 0.30	m ²	17.142	
				RAZEM	17.142
11	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07	17.142	m ²	17.142	
				RAZEM	17.142
12	KNR 0-23	Tynk nawierzchniowy na uprzednio przyg. podłożu - za pomocą gotowej mieszanki tynkarskiej odpornej na sole i wilgoć, tynk wapienno piaskowo cementowy KEIM POROSAN _ TRASS- SANIERPUTZ-NP, o uziarnieniu do 1,2 mm.	m ²		
d.1	0933-02	116.751	m ²	116.751	
				RAZEM	116.751
13	KNR 0-23	Tynk nawierzchniowy na uprzednio przyg. podłożu - za pomocą gotowej mieszanki tynkarskiej odpornej na sole i wilgoć, tynk wapienno piaskowo cementowy KEIM POROSAN _ TRASS- SANIERPUTZ-NP, o uziarnieniu do 1,2 mm. - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0933-04	17.142	m ²	17.142	
				RAZEM	17.142
14	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnętrznych - gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem gruntującym na bazie czystego płynnego krzemianu potasowego renomowanych producentów np. firm Keim, StoColor (np. StoPrim Micro lub KEIM Specjal Fixativ.)	m ²		
d.1	0416-01	116.751 + 17.142	m ²	133.893	
				RAZEM	133.893