



Znak: AE/ZP-27-17/20

Tarnów, 2020-03-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łętki i wiązadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzac dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-5. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny:**
 - Poz. 1.** Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo, w części 1/3 bliższej napylany tytanem, samocentrujący się w kanale, szyjka o przekroju circutrapezoidalnym zwiększającym zakres ruchu, dostępny w 12 rozmiarach, w opcji standardowej i high offset, stożek 12/14.
 - Poz. 2.** Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach oraz o średnicy 22 mm w 4 długościach szyjki, Głowy ceramiczne, 32 ,36 mm oraz 40mm w 4 długościach szyjki, Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach.
 - Poz. 3.** Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej
 - Poz. 4.** Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Wkładka ceramiczna Biolox Delta z wbudowanym tytanowym pierścieniem, przystosowana do głów 32 i 36 mm.
 - Poz. 5.** Śruby o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm).
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2, 4-5 (Wykonawca błędnie podał poz. 3-4): Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny:**
 - Poz. 1.** Krótki trzpień szyjkowy - o kącie CCD w przedziale 125°-145°, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem.
 - Poz. 2.** Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach oraz o średnicy 22 mm w 4 długościach szyjki, Głowy ceramiczne, 32 ,36 mm oraz 40mm w 4 długościach szyjki, Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach
 - Poz. 4.** Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej.
 - Poz. 5.** Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Wkładka ceramiczna Biolox Delta z wbudowanym tytanowym pierścieniem, przystosowana do głów 32 i 36 mm.


Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-5.**

Ad 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-2, 4-5.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a


Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

