

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45442100-8</b>	<b>PIWNICE 20 p</b>			
1	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piwnica pokój nr 20 p 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (2,70*4,38*2+2,70*4,57+4,38*4,57)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54,118	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,118</b>
<b>2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>PARTER</b>			
2	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : parter toaleta 34 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,22*4,9*2+2,17*1,22*2)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,361	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,361</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>I PIĘTRO</b>			
3	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro I pokój 28 (49) 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (3,14*4,95*2+3,14*4,10*2+ 3,14*4,95)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70,487	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,487</b>
4	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro I pokój nr 64 (32) 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (3,10*4,90*2+3,10*3,78*2+4,90*3,78)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70,448	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,448</b>
5	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro toaleta nr 32 (43+42) 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,77*4,9*2+1,53*1,77*2)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,872</b>
6	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro toaleta nr 33 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,2*4,9*2+1,53*1,58*2)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,705</b>
7	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro toaleta nr 23 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,77*4,9*2+1,53*1,77*2)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,872	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,872</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro pokój nr 31 i 32 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (4,9*3,10*4+3,74*3,10*4+4,9*3,75*2)-0,90*2,10*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	136,326	
				RAZEM	136,326
9	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) przez ługowani lub inną metodą pod malowanie emulsyjne pokój 31 i 32 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pokój nr 39 (34) piętro (4,65*3,15*2+4,90*3,15*2+4,65*4,90)-0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,170	
				RAZEM	79,170
11	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : pokój 39 (34) piętro obmiar jak poz. 10 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie 79,17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,170	
				RAZEM	79,170
12	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : pokój 40 (2) piętro I sala konferencyjna 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie współ. 0,70 do ścian długich otwory i sztukaterie i 1,45 wsp sufit (7,80*3,35*2+13,50*0,70*3,35*2+7,80*13,5*1,45)-0,90*2,10*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	262,590	
				RAZEM	262,590
<b>4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>II PIĘTRO</b>			
13	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro II toaleta nr 19 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,53*4,9*2+1,53*1,77*2)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,520	
				RAZEM	18,520
14	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : pokój 82 (2) piętro II sala konferencyjna 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie współ. 0,60 do ścian długich otwory i sztukaterie wsp 1,45 do sufitów (7,80*5,15*2+13,50*0,60*5,15*2+7,80*13,5*1,60)-0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	328,470	
				RAZEM	328,470
15	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro II pokój nr 105,104i 103 (25 ,26 i 27) 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (4,9*3,10*6+3,75*3,10*4+4,9*3,75*2+7,9*4,90+0,38*2,80*2+0,38*1,80*4)- (0,90*2,10*2+1,80*2,80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	209,144	
				RAZEM	209,144

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów malowanie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni o czynnościach jak niżej : piętro II toaleta nr 106 (28) 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą. 2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 3. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05). 4. Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04). 5. malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie (1,22*4,9*2+1,53*1,58*2+1,53*4,9)-0,9*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,398	
				RAZEM	22,398