



- 2a - siatka zbrojąca - warstwa podstawowa  
2c - fragmenty siatki zbrojącej wywnięte na ościeże  
2d - kawałki siatki zbrojącej wzmacniające naroże otworu  
Ze - siatka zbrojąca - warstwa dodatkowa

UWAGA

1. Na wysokości układu wzmocnionego (w parterze) występują dwie siatki 2a+2e.
2. Wszystkie naroża drzwi i okien wzmocnić kątownikiem perforowanym.
3. W przypadku głębokiego osadzenia stolarki w ościeżu szfzować styropian na długości ok. 20 cm.

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGREWANIA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. NIEDURNIEGO 24-26, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ				
ADRES	RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. NIEDURNIEGO 24-26				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				
TEMAT RYSUNKU	UKŁAD PŁYT DOCIEPLENIOWYCH I KOLKÓW				
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	tytuł	FB		
zespół	inż. arch. MAGDALENA KRAUSE	nr upr.	MP/04/81/2010		
opracował	mgr inż. ADAM ZABRZEŃSKI	SLK/5710/FWBK/15			
opracował	mgr inż. KLAUDIA RUDNICKA				
inwestor	MASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWEŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA				
zorządcą	MPKw. TBS Sp. z o.o. UL. I MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA				
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	D6		
	MAY 2021				
Termoport S.A. eksp.					