

## Oferowane monitory muszą spełniać poniższe minimalne parametry:

### Minimalne parametry techniczne:

#### Ogólne

Konsumpcja energii (w trybie ON)	170.5 W
Przekątna	50"
Użytek handlowy	Tak - sygnał cyfrowy
Procesor Wideo	Crystal 4K
Tuner TV	Brak tunera
Obecność tunera TV	Nie
Interfejs video	HDMI
Ilość portów HDMI	2 porty
Interfejs PC	DisplayPort
Wzbogacanie Obrazu	Współczynnik Kontrastu Mega Dynamicznego, Redukcja Szumów, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD upscaling, Dynamic Crystal Display, Edge Restoration, 92% Color Gamut (DCI-P3, CIE 1976)
Konstrukcja	Konstrukcja z Wąską Fasetą, Slim Design
Wymiary	
Szerokość	112.14 cm
Głębokość	4.63 cm
Wysokość	64.39 cm
Waga	13.4 kg

#### Wyświetlacz

Technologia wyświetlacza LCD	VA
Rozdzielczość	3840 x 2160
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu	16:9
Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED
Powłoka	Antyodblaskowy, 28% Glass Haze
Współczynnik kontrastu obrazu	4000:1
Jaskrawość	500 cd/m <sup>2</sup>
Kąt widzenia	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy)	178 stopni
Czas odpowiedzi	8 ms
Funkcji handlowych	SMART Signage Platform
Godziny Pracy / Dni	24 / 7
Cechy dodatkowe	SSSP, clean cable management

#### Podstawy i zestawy do mocowania

Stojak	Opcjonalnie
Interfejs montażowy płaskiego panela	200 x 200 mm
Zgodność z VESA	Tak

### **Czytnik kart pamięci**

Port USB	Tak
Ilość portów USB	2
Konfiguracja	8 GB
System operacyjny	Tizen OS 4.0

### **Multimedia sieciowe i internetowe**

Łączność	Wi-Fi, LAN
----------	------------

### **Połączenia**

Typ przyłączy	2 x wejście HDMI Wejście DisplayPort 2 x USB Wejście sygnału audio Wyjście sygnału audio Wejście RS-232 Wyjście RS-232 LAN Wejście podczerwieni
---------------	---

### **Różne**

Zgodność z normami	EMC Class B, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
--------------------	---

### **Zasilanie**

Zasilacz	Zasilacz
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie uśpienia	0.5 wat

### **INFORMACJE O GWARANCJI:**

36 miesięcy door-to-door