



Furtka ogrodzeniowa przemysłowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski VEGA 2D Super (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],

średnica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela 1530 [mm].

Przekrój słupa 60 x 40 [mm].

Słupy przygotowane są do montażu paneli. Posiadają otwory montażowe oraz zamontowane w nich nitonakrętki. Panele są łączone na słupie za pomocą uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej.

BETON: C16/20
MAX. WYMIAR ZIAREN KRUSZYWA: 16mm

UWAGI

1. Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm] a rzędne wysokościowe w [m].
2. Podane poziomy odnieść do docelowego poziomu terenu po wykonaniu prac niwelacyjnych.
3. Minimalna głębokość posadowienia wynosi 1,0 m p.p.t.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH		
W. Poltański 97-400 Belchatów ul. Piłsudskiego 15 tel./fax (0-44) 633-34-34		nr. rys: 05
OBIEKT	BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI NR EWID. 2/53, OBR. 8, M. BELCHATÓW	Skala: 1:20
ADRES	dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m. Belchatów 97-400 Belchatów, ul. Czeplinińska	
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA	LISTOPAD 2020
PRZEDMIOT	OGRODZENIE PANELOWE	DATA PODPIS
PROJEKTANT	tech. Wiesław Poltański	nr upr. GT-1-10220(66)76