



*Sala rady*

## **2. I piętro.**

Dla zespołu pomieszczeń na tej kondygnacji we wszystkich segmentach budynku należy stosować zasadę zachowania istniejącej zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. Dla okien we wszystkich elewacjach mają zastosowanie zapisy dotyczące wymiany szklenie oraz remontu stolarki okiennej opracowane w poniższych wytycznych dla pomieszczeń wysokiego parteru. Zachować, o ile są po poprzednich remontach, zabytkowe okucia okienne.

Dopuszczalne są korekty układu pomieszczeń w częściach „A” i „C”, w części „B” zachować w sposób maksymalny pierwotny okład pomieszczeń. Odślonić stare podłogi i parkiety dążąc do maksymalnego ich zachowania.

Dla zespołu tych pomieszczeń zasadą postępowania w trakcie prac remontowych jest uszanowanie aranżacji z okresu powstania budynku oraz wystroju wprowadzonego w trakcie poprzednich prac adaptacyjnych. Jednak elementy te nie mogą być w dysharmonii z wprowadzanym obecnie wystrojem. Zmiany takie winny być na bieżąco uzgadniane ze służbami konserwatorskimi oraz nadzorem konserwatorskim.

## **3. Poddasze.**

W tym zespole pomieszczeń dopuszczalne są zmiany w ich układzie wynikające z obecnego rozplanowania przestrzeni użytkowej poddasza. Dotychczasowe (sprzed pożaru) podziały powstały w efekcie adaptacji

- konserwacji zabytkowej stolarki okiennej wraz z oszkleniem;

- zachować kolorystykę sprzed pożaru. A także zabytkowe elementy oświetlenia.

d. w części „C” budynku dopuszczalne są zmiany układu pomieszczeń polegające na przesunięciu ścian działowych, w zależności od potrzeb. Mogą to być jednak działania sporadyczne i winny być uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. W związku z wcześniejszymi zmianami usytuowania drzwi w tej części budynku dążyć należy do przywrócenia pierwotnej wielkości otworów drzwiowych oraz ich pierwotnego położenia.