

W segmencie „A” – w części frontowej skomunikowanej główną klatką schodową z hallem na wysokim parterze, także w zakresie stolarki wewnętrznej, obowiązują zasady adaptacji określone dla części „A” na wysokim parterze. Dotyczy to zachowania wystroju architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, szklenia otworów okiennych a także wykończenia wnętrza spójnego z wystrojem hallu na wysokim parterze.

1. Wysoki parter

Stolarka okienna tej jak i wyższych kondygnacji . Zrezygnować z krat na rzecz okien z szybami antywłamaniowymi.

- a. zachować wystrój hallu głównego budynku oraz pomieszczeń towarzyszących (część „A” budynku) wraz ze stolarką związaną z tą przestrzenią architektoniczną, a także z wyposażeniem (witraże) oraz układem pomieszczeń.

Dopuszczalne są przekształcenia komunikacyjne w obrębie pomieszczeń należących to tego (A) segmentu budynku bez naruszania układu hallu. Dla poprawienia ciepłochronności okien dopuszczalna jest wymiana szklenia nie zmieniająca układu skrzydeł okiennych.



Drzwi z hallu głównego

Bezwzględnie należy zachować obecne skrzydła okienne wykonując w niezbędnych przypadkach ich remont. Zachować istniejące okucia okienne, w przypadku zdekompletowania tych elementów dokonać przemieszczeń dla uzyskania kompletności w poszczególnych oknach. Nie demontować występujących w oknach żaluzji zabytkowych, ewentualnie w miejscach ich braku – w przypadku takiej potrzeby – wprowadzić żaluzje nowe nawiązujące rozwiązaniami do zabytkowych.

- b. zespół pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biuro Obsługi Rady

