


BETON - C20/25  
STAL - A-IIIN  
- A-0

PRZEKRÓJ ŚCIANY  
FUNDAMENTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ  
SKALA 1:25



**UWAGA:**

- Ławy fundamentowe posad. min. 1,20m poniżej poziomu terenu
- Ławy zbrojone 6 prętami Ø 12, siatczonka Ø 6 co 20cm
- Wszystkie odsadzki ław 17,5cm
- Z ław fundamentowych wypuścić wytyki z prętów Ø 10mm o długości 60cm ~ co 50cm
- Ściany fundamentowe zbrojone przeciwskrzcowo obustronnie siatkami z prętów Ø8 w rozstawie 15x15cm
- Na ścianach fundamentowych wykonać wieniec żelbetowy 25x25cm, zbrojony 6 prętami Ø12 szeregowa w rozstawie 25cm
- Zastosować drenaż opaskowy a na poziomie terenu ułożyć korytka odwadniające

Biuro Projektów: <b>PROJ-BUD</b> 33-390 Łącko 770 (018)444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl	Nazwa zadania:	BUDYNEK KAPLICY GMENTARNEJ	
	Adres Obiektu:	RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 1984, 2023/3, 2024/6, 2014/1, 2014/2, 2022, 2041/2	
	Inwestor:	ZAKŁADY KOMUNALNE SPÓŁKA Z O. O. UL. KILIŃSKIEGO 46B, 34-700 RABKA-ZDRÓJ	
	Przedmiot rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW	
Skala:	1:50	Projektant:	mgr inż. RENATA POPARDA-DĄBROWSKA
Nr Rys:	02	Sprawdzający:	mgr inż. GRZEGORZ FRANKOWSKI
Data:	08.2022r.	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Opracowanie:	PROJEKT TECHNICZNY	MAP.10038PHB0016	