












STOLARKA OKIENNA PCW:											
SYMBOL:	01	02	03	04	05	06	07	07A	08	08A	
SCHEMAT:											
WYMIARY:											
SZER. W ŚWIEŁE OŚCIEŻY S(MM)	1100	1000	925	2080	550	700	270	270	430	430	
WYS. W ŚWIEŁE OŚCIEŻY H(MM)	450	450	450	450	450	450	440	440	440	440	
SZER. W ŚWIEŁE OŚCIEŻNYCY So(MM)	1060	960	885	2040	510	660	230	230	390	390	
WYS. W ŚWIEŁE OŚCIEŻN Ho(MM)	410	410	410	410	410	410	400	400	400	400	
IŁOŚĆ (SZTUK):	3	4	3	1	1	2	1	1	1	2	
UWAGI:	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	OKNO DWUSZYBOWE, ROZMIERNO–UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W DWUSTRUMIENIOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE FABRYCZNIE MONTOWANE, WYP. W UCHWYT UMOCNIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI	
UMAX DLA OKIEN I DRZWI=1,3W/m2K, Umax dla szyb =1,1W/m2K											

STOLARKA OKIENNA PCW:			
SYMBOL:	09	010	011
SCHEMAT:			
WYMIARY:			
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY S(MM)	1500	1500	640
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY H(MM)	880	880	1540
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNY So(MM)	1400	1400	600
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻN Ho(MM)	780	780	1500
IŁOŚĆ (SZTUK):	7	6	1
UWAGI:	<p>OKNO DACHOWE DWUSZYBOWE, PCW, KOLOR LAZUR NATURALNY, Z PUSTKĄ POWIERZCHNIĄ WYPELNIONĄ ARGONEM, WYPOSAŻONE W SZYBĘ BEZPIECZNĄ W KOLNIERZ TYPU EDS DO PŁASKICH MATERIAŁÓW POKRYCIOWYCH, O GRUBOŚCI DO 16 MM, W RAMKĘ TERMICZNĄ Z POLIPROPYLENU</p> <p>PARAMETRY OKNA</p> <p>Uw=1,4/Ug=1,1/Rw=35/σ=0,2, WYSOKOŚĆ PARAPETU WEW. MIN 85CM</p>		
	<p>OKNO DWUSZYBOWE, UCHYLENE, PCW, KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE, NISKOEMISYJNE 4/16/4, RAMIAKI GR.68MM, OKUCIA ROZSZCZELNIAJĄCE, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM, OKNO WYPOSAŻONE W UCHWYT UMOŻLIWIAJĄCY OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI</p>		
UMAX DLA OKIEN I DRZWI=1,3W/m2K, Umax dla szyb =1,1W/m2K			