

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu  
ADRES INWESTYCJI : Miasto Zgorzelec  
INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec  
ADRES INWESTORA : ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 37 cm (parking)	m <sup>2</sup>		
d.1		11.00*5.5	m <sup>2</sup>	60.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.500</b>
2	D - 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 31 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.5*11.0)+(1.5*7.0)	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
3	D - 01.02.04	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV (wraz z kosztem utylizacji)	m <sup>3</sup>		
d.1		(60.5*0.37)+(27.0*0.31)	m <sup>3</sup>	30.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.755</b>
4	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	D - 01.02.04	Słupki z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty w zakresie podbudowy</b>			
6	D - 04.04.02a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		12.5*7.0	m <sup>2</sup>	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
7	D - 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3		(7.0+7.0+11.0+11.0)*0.075	m <sup>3</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
8	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		11.00	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
9	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3		7.0+7.0+11.0	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
10	D - 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3		8.5*0.04	m <sup>3</sup>	0.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.340</b>
11	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	D - 05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3		(1.5*11.0)+(1.5*7.0)	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
13	D - 05.03.01	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka zamawiającego - pozycja obejmuje posegregowanie oraz transport na teren budowy - 2,5 km)	m <sup>2</sup>		
d.3		5.5*11.0	m <sup>2</sup>	60.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.500</b>