











RELOKACJA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

BUDYNEK "B" (2.2) I BUDYNEK "E" (2.5), II PIĘTRO

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Symbol		D1		D2		D3		D4	O1
Widok									
Rzut									
Wymiary wewnętrzne w świetle ościeżnicy (min.)	H	2000		2000		2000		2300	3000
	S	900		900		900		1800	1100
Segment "B"		14	11	-	1	1	2	2	1
Segment "E"		15	14	1	-	-	2	2	0
Łącznie		29	25	1	1	1	4	4	1
Uwagi		<p>Drzwi wewnętrzne, skrzydło płaskie, pełne, bezprzylgowe, wykładane na ścianę, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z płyty MDF z doklejką drewna, wypełnione płytą o właściwościach akustycznych, wierzchnia warstwa skrzydła z płyty MDF o gr. 6 mm; ościeżnica systemowa, regulowana, bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z płyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm zaciętymi na kąt 45°; okleina o gr. 0,5 mm; kolor skrzydła, ościeżnicy i opaski zbliżony do koloru dęb sawanna (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia); klamki typ U, elektrozaczep awersyjny, rozety okrągłe, trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezależny, czarny matowy (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia) (40 sztuk) i RAL 150 30 21 (11 sztuk) - mocowany po stronie klamki; mechaniczny próg opadający; okucia stal nierdzewna, zawiasy, rozety, klamki stal nierdzewna szczotkowana, wzmocnienie pod samozamykacz; izolacyjność akustyczna $R_w \geq 36$ dB; drzwi o identycznym wzornictwie, jak drzwi D2 i D3</p>		<p>Drzwi wewnętrzne, skrzydło płaskie, pełne, bezprzylgowe, wykładane na ścianę, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z płyty MDF z doklejką drewna, wypełnione płytą o właściwościach akustycznych, wierzchnia warstwa skrzydła z płyty MDF o gr. 6 mm; ościeżnica systemowa, regulowana, bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z płyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm zaciętymi na kąt 45°; okleina o gr. 0,5 mm; kolor skrzydła, ościeżnicy i opaski zbliżony do koloru dęb sawanna (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia); EI60; gałko - klamka, klamka typ U, rozety okrągłe, z kontrolą dostępu, elektrozaczep awersyjny, samozamykacz szynowy, trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezależny, czarny matowy (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia) - mocowany po stronie klamki; mechaniczny próg opadający; okucia stal nierdzewna; zawiasy, rozety, klamki stal nierdzewna szczotkowana; izolacyjność akustyczna $R_w \geq 32$ dB; drzwi o identycznym wzornictwie, jak drzwi D1 i D3</p>		<p>Drzwi wewnętrzne, skrzydło płaskie, pełne, bezprzylgowe, wykładane na ścianę, o gr. min. 36 mm, wzmocnione ramiakiem z płyty MDF z doklejką drewna, wypełnione płytą o właściwościach akustycznych, wierzchnia warstwa skrzydła z płyty MDF o gr. 6 mm; ościeżnica systemowa, regulowana, bezprzylgowa, o gr. 38 mm, wykonana z płyty MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm zaciętymi na kąt 45°; okleina o gr. 0,5 mm; kolor skrzydła, ościeżnicy i opaski zbliżony do koloru dęb sawanna (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia); gałko - klamka, klamka typ U, rozety okrągłe, z kontrolą dostępu, elektrozaczep awersyjny, samozamykacz szynowy, trzy zawiasy niewidoczne; panel boczny o szer. 30 cm, niezależny, czarny matowy (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji Zamówienia) (4 sztuki) i RAL 150 30 21 (1 sztuka) - mocowany po stronie klamki; mechaniczny próg opadający; okucia stal nierdzewna; zawiasy, rozety, klamki stal nierdzewna szczotkowana, izolacyjność akustyczna $R_w \geq 35$ dB; drzwi o identycznym wzornictwie, jak drzwi D1 i D2</p>		<p>Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, dymoszczelne, aluminiowe, aluminium szczotkowane, szklone szkłem bezbarwnym, bezpiecznym VSG (klasa P2), wykładane na ścianę, samozamykacz ukryty, okucia stal nierdzewna, zawiasy, pochwyt stal nierdzewna szczotkowana, z kontrolą dostępu (zwalnianą w określonych przedziałach czasowych), elektrozaczep rewersyjny, trzy zawiasy na każdym skrzydle</p>	<p>Okno nieotwieralne, z lustrem fenickim, szkło bezpieczne VSG (klasa P2), kolor ramy zbliżony do koloru dęb sawanna (do ustalenia z Zamawiającym na etapie robót budowlanych)</p>