

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 53 i 61

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. |
|-----|-------------|--|----------------|-------------|
| | | I. Roboty przygotowawcze. | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+764,14) | km | 0,764 |
| 2 | D-01.02.02 | Ścinanie poboczy z wywozem urobku (764,14x0,5x2) | m ² | 764,14 |
| | | II. Podbudowa. | | |
| 4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza. (764,14 x 3,8)+45,36 | m ² | 2 949,09 |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (764,14 x 3,8)+45,36 | m ² | 2 949,09 |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (764,14 x 3,8)+45,36 | m ² | 2 949,09 |
| | | III. Nawierzchnia | | |
| 7 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (764,14 x 3,6)+45,36 | m ² | 2 796,26 |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (764,14 x 3,6)+45,36 | m ² | 2 796,26 |
| 9 | D-05.03.05b | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (2796,26 x 0,075) | t | 209,72 |
| 10 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S (764,14 x 3,5)+45,36 | m ² | 2 719,85 |
| | | IV. Zjazdy | | |
| 11 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. | m ² | 70,00 |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – na zjazdach indywidualnych. | m ² | 70,00 |
| | | V. Roboty uzupełniające. | | |
| 13 | D-06.01.07 | Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. | m ² | 734,14 |
| 14 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 10,00 |
| 15 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2 | szt | 4,00 |
| 16 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1 | szt | 5,00 |
| 17 | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków | m ² | 2,70 |
| 18 | D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. | szt | 1,00 |