

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		D2 ^{13C} / _{23C}	D3 ^{0C} / _{21C}	D4 ^{13C} / _{21C}
SCHEMAT		Hörmann D65-2 Hörmann HPL60 D-2	Hörmann D65-1	Hörmann D65-2
		DRZWI STALOWE OCIEPLONE 1 SZT. OGNIOPORNE EI60	DRZWI STALOWE OCIEPLONE	DRZWI STALOWE OCIEPLONE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEZNICY	SZEROKOŚĆ	1400	1000	1400
	WYSOKOŚĆ	2350	2050	2150
ILOSC	PIWNICA		1 L	
	PARTER	2	1 P	1
	1 PIĘTRO			
	2 PIĘTRO	—	—	—
RAZEM		2	2	1

ZESTAWIENIE ŻALUZJI I STOLALARKI ANTYWŁAMANIOWEJ

SYMBOL		11E ^{14C} / _{14C}	0C ^{14C} / _{14C}	Ś1 ^{24C} / _{21C}	Ś8 ^{24C} / _{21C}	Ś35 ^{24C} / _{21C}
SCHEMAT				Aluprof MB-70 RC4	Aluprof MB-70 RC4	Aluprof MB-70 RC4
		ŻALUZJA ANTYWŁAMANIOWA	ŻALUZJA ANTYWŁAMANIOWA	OKNO ANTYWŁAMANIOWE RC4 UWAGA: MONTAŻ W POM. NR.: 1.15AI – STOMATOLOG 1.17AI – BIURO	OKNO ANTYWŁAMANIOWE RC4 UWAGA: MONTAŻ W POM. NR.: 1.16AI – POM. PERSONELU	OKNO ANTYWŁAMANIOWE RC4 UWAGA: MONTAŻ W POM. NR.: 1.12AI – GIERIATRIA 1.14AI – GABINET ZABIEGOWY
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEZNICY	SZEROKOŚĆ	1155	900	2400	2400	2400
	WYSOKOŚĆ	1437	1437	2100	2100	2100
ILOSC ROLET	PARTER	1	1	2	1	2
	1 PIĘTRO	-	-	-	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	-	-	-
RAZEM		1	1	2	1	2

poza zakresem zamówienia

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. NIE WYKONYWANO ODKRYWEK WARSTW.
3. W CZASIE BUDOWY PO DOKONANYCH ODKRYWKACH W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
5. WYMIARY OKIEN I DRZWI DOSTOSOWAĆ DO IST. OTWORÓW WEDŁUG WYMAGAŃ PRODUCENTA

UWAGA :
- stolarka drzwiowa D2-D4 firmy Hörmann, montaż wg. zaleceń producenta;
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE - D65-1 i D65-2 - drzwi stalowe gr. 65mm, z cienką przylgą, skrzydło węższe blokowane, skrzydło szersze z klamką ze stali nierdzewnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy, futryna stalowa kątowna, kolor RAL 7011
- DRZWI PPOŻ - HPL60 D-2 - drzwi stalowe, z cienką przylgą, skrzydło węższe blokowane, skrzydło szersze z klamką z propylenu, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy, futryna stalowa kątowna, kolor RAL 7011
- Ślusarka okienna i drzwiowa system firmy ALUPROF, wykonać zgodnie z zaleceniami producenta
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ZWYKŁE - Aluprof MB-70, profil ciepły. Szyba podwójna zespolona obustronnie bezpieczna 33.1 / 16 / 33.1, niskoemisyjna, izolacja termiczna szklenia k=0,9, szkło przezroczyste. Skrzydło węższe blokowane, skrzydło szersze pochwył stal nierdzewna, szczotkowana - rura Ø32mm dł. 65cm, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy regulowany z blokadą, kolor RAL zielony - jak drzwi wymienione
- DRZWI WEWNĘTRZNE - Aluprof MB-45, szklenie szyba bezpieczna 33.1, szkło przezroczyste, skrzydło węższe blokowane, skrzydło szersze pochwył stal nierdzewna, szczotkowana - rura Ø32mm dł. 65cm, jeden zamek patentowy dwustronny, samozamykacz szynowy regulowany z blokadą, kolor RAL zielony - jak drzwi już wymienione, bezprogowe
- OKNA ALUMINIOWE - Aluprof MB-70 US HI, szklenie okien szybą podwójną, zespoloną o podziale 4+16+4, szyba o współczynniku k = 0,9, kolor RAL - jak drzwi wymienione, klamki aluminiowe z kluczykiem, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, parapety wewnętrzne z aglomarmuru o grubości minimum 3cm, kolor odcień beżu jak już wymienione, wykończenie parapetu -polerowana powierzchnia górna czołowa i boczna, fazowanie krawędzie górna i dolna, zaokrąglone narożniki o promieniu r=20mm
- DRZWI PPOŻ - Aluprof MB-78 EI 30 lub EI 60, skrzydło węższe blokowane, skrzydło szersze pochwył stal nierdzewna, szczotkowana - rura Ø32mm dł. 65cm, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy regulowany z blokadą, kolor RAL - jak wymienione (drzwi wewnętrzne)
- OKNA ANTYWŁAMANIOWE - Aluprof MB-70 RC4, kolor RAL jak już wymienione, klamki aluminiowe, lub stalowe z kluczykiem, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, parapety wewnętrzne z aglomarmuru o grubości minimum 3cm, kolor odcień beżu jak już wymienione, wykończenia parapetu - polerowana powierzchnia górna czołowa i boczna, fazowanie krawędzie górna i dolna, zaokrąglone narożniki o promieniu r=20 mm.

DOTYCZY CAŁOŚCI ZESTAWIENIA ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel/fax: 32 230 46 36 , 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ	PROJEKTOWAŁ:	mgr.inż arch.Agnieszka Romanowska-Tarczyńska
ADRES:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24		Nr Up:1/2000/Op
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	SPRAWDZIŁ:	mgr.inż arch.Joanna Korczyńska
INWESTOR:	POWIAT TARNOGÓRSKI TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		Nr Up: 70 / 2001
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH.	DATA: sierpień 2014	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: II / 17