

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek od ul. Małej do ul. Nilskiego-Łapińskiego - dług. ok. 45,0m szer. 4,0m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 180.00	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
3	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 90.00	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
4	KSNR 6 0112-02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 180.00	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
5	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 180.00	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
6	analiza własna	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po robotach 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00