

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek ul. Chełmońskiego od ul. Goździkowskiej - dług. ok. 205,0m szer. 2,0m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	analiza własna	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 410.00	m ² m ²	 410.00	
				RAZEM	410.00
4	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 410.00	m ² m ²	 410.000	
				RAZEM	410.000
5	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 250.00	m ² m ²	 250.00	
				RAZEM	250.00
6	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 250.00	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000