

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek ul. 3-go Maja od ul. Bocińskiej do drogi powiatowej ul. Granicznej - dług. ok. 480,0m szer. 1,70 - 3,0m) 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężniki najazdowe) 960.00	m  m	  960.00	
				RAZEM	960.00
3	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 2160.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2160.00	
				RAZEM	2160.00
4	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2160.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2160.000	
				RAZEM	2160.000
5	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 520.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  520.00	
				RAZEM	520.00
6	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 1640.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1640.000	
				RAZEM	1640.000
7	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 520.00	m  m	  520.00	
				RAZEM	520.00
8	analiza własna	Różne roboty rozbiórkowe elementów drogowych wraz z wywozem gruzu budowlanego 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
9	analiza własna	Odtworzenie ternów zieleni wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ternu po robotach drogowych oraz rozbiórkowych 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza własna	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonywanych pracach związanych z ustawieniem nowego krawężnika 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00