

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek ul. Konopnickiej od ul. Cmentarnej - dług. ok. 65,0m szer. 2,5m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 163.00	m ² m ²	 163.00	
				RAZEM	163.00
3	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 75.00	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
4	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 110.00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
5	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 50.00	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
6	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 50.00	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
7	analiza własna	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po robotach 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00