

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek ul. Długiej od ul. Cmentarnej do drogi powiatowej ul. Stalowej - dług. ok. 300,0m szer. 2,50m) 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (od ul. Stalowej do ul. Niłskiego-Łapińskiego, od ul. Cmentarnej do parkingu) 180.00	m m	 180.00	
				RAZEM	180.00
3	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 750.00	m ² m ²	 750.00	
				RAZEM	750.00
4	KSNR 6 0112-02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (odcinek wzdłuż TOS-u) 200.00	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
5	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 550.00	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
6	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 350.00	m ² m ²	 350.00	
				RAZEM	350.00
7	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 400.00	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
8	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 525.00	m m	 525.00	
				RAZEM	525.00
9	analiza własna	Różne roboty rozbiórkowe elementów drogowych wraz z wywozem gruzu budowlanego 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
10	analiza własna	Odtworzenie ternów zieleni wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ternu po robotach drogowych oraz rozbiórkowych 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00