

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym (obsługa geodezyjna) (dcinek ul. Bociańskiej od ul. 3-go Maja do ul. Nowowiejskiej - dług. ok. 540,0m szer. 2,30m) 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężniki najazdowe) 1080.00	m  m	  1080.00	
				RAZEM	1080.00
3	KSNR 6 0102-02	Koryto pod chodnik wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 2500.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2500.00	
				RAZEM	2500.00
4	KSNR 6 0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2500.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2500.000	
				RAZEM	2500.000
5	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor czerwony na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 850.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  850.00	
				RAZEM	850.00
6	KSNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 1650.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1650.000	
				RAZEM	1650.000
7	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 640.00	m  m	  640.00	
				RAZEM	640.00
8	analiza własna	Różne roboty rozbiórkowe elementów drogowych wraz z wywozem gruzu budowlanego 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00
9	analiza własna	Odtworzenie ternów zieleni wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ternu po robotach drogowych oraz rozbiórkowych 1.00	kpl.  kpl.	  1.00	
				RAZEM	1.00